

# 巴斯夫 PA66 A3SK 高流动 耐油 薄壁部件 工程配件 外壳电子电器外壳

产品名称	巴斯夫 PA66 A3SK 高流动 耐油 薄壁部件 工程配件 外壳电子电器外壳
公司名称	亿塑通塑化（苏州）有限公司
价格	35.00/千克
规格参数	
公司地址	苏州高新工业园
联系电话	18551234168

## 产品详情

### PA66简述

俗称尼龙-66。一种热塑性树脂。白色固体。密度1.14。熔点253 。不溶于一般溶剂,仅溶于间苯甲酚等。机械强度和硬度很高,刚性很大。可用作工程塑料。拉伸强度6174-8232牛/厘米<sup>2</sup>(公斤力/厘米<sup>2</sup>)。弯曲强度8575-9604牛/厘米<sup>2</sup>(875-980公斤力/厘米<sup>2</sup>)。压缩强度4958.8-8957.2牛/厘米<sup>2</sup>(506-914公斤力/厘米<sup>2</sup>)。冲击强度20.58-42.14牛\*厘米/厘米<sup>2</sup>(2.1-4.3公斤力\*厘米/厘米<sup>2</sup>)。洛氏硬度108-118。热变形温度(1814.11帕,18.5公斤力/厘米<sup>2</sup>)66-86 。用作机械附件,如齿轮、润滑轴承;代替有色金属材料做机器外壳,汽车发动机叶片等。也可用于制合成纤维。一般用己二酸和己二胺制成尼龙-66盐后缩聚而得。