PC 2805 550115 上海科思创 中等粘性 脱模性良好

产品名称	PC 2805 550115 上海科思创 中等粘性 脱模性良好
公司名称	上海犇优塑化科技有限公司
价格	.00/千克
规格参数	PC:上海科思创 2805:中等粘性 脱模性良好 销售范围:全国
公司地址	上海市青浦区外青松公路7888号15幢二层A区124 0室
联系电话	13501901195 13501901195

产品详情

PC 2805 550115是由上海科思创生产的一种中等粘性、脱模性良好的PC产品。作为聚碳酸酯塑料,PC具有高强度、高刚性、耐高温、抗冲击等优点,适用于复杂的工业环境。

作为一个质量卓越的材料,PC 2805 550115在市场上备受青睐。在上海科思创的生产工厂中,这种PC产品得到了充分的生产,并通过了相关认证,**符合行业标准。同时,PC 2805 550115不仅出售到了本地,而且销售范围扩展到了全国,得到广大用户的信任和支持。

其次,PC 2805 550115的中等粘性和脱模性良好,适用性很广,可以适用于许多不同的领域,例如:电子、汽车、医疗以及日用品等。在这些方面,PC 2805 550115的性能和质量表现出色,可靠性和稳定性较好,受到了用户的****。

总的来说,PC 2805 550115作为一种中等粘性、脱模性良好的PC产品,在市场上具有较强的竞争力和广泛的应用场景。上海科思创旨在不断提高自身的技术水平、生产质量和客户服务水平,从而为广大客户提供更高质量的塑料材料产品和更满意的售后服务。

产品用途:用于工业配件、汽车零件电子电器配件,UL认证。

填充物:注塑

物性信息:

吸水性 (23 水.饱和值)	0.30
熔体流动速率	
(200 . 1.2kg)	9.5
(200 . 1.2kg)	10
密度	1200
物理藝能额定值单位测试方法	
(1mm)	89
(2mm)	89
透光率	
(4mm)	87
(3mm)	88
折射系数	1.586

枢磁性能额 五 单位测试方法

(23)	85
(-30)	12
*大穿透力 (23 /2mm)	5400
屈服应力 (50mm/min)	65
穿透能量 (23 /2mm)	60
Charpy冲击强度 (23)	N
名义断裂延伸率 (50mm/min)	> 50
拉伸模量 (1mm/min)	2400
拉伸蠕变模量 (lh)	2200
*大穿透力 (-30 /2mm)	6400
屈服应变 (50mm/min)	6.0
拉伸蠕变模量 (1000h)	1900
穿透能量 (-30 /2mm)	65

Charpy冲击强度 (-30)	N
相知的能力。这个人的一个人的一个人的一个人的一个人的一个人的一个人的一个人的一个人的一个人的一	3.0
表面电阻率	10
损耗因子	
(100Hz)	5
(1MHz) 相对介电常数 (100Hz)	90 3.1
抗电弧径迹性CTI/溶液A	275
体积电阻率	10
成型收缩 定值单位测试方法	
	0.6-0.8
	0.6-0.8
烟光能源起 试 泡 温度试方法	

850

(1.0mm)

(1.5mm)	850
维卡软化点 (50N.50K/h)	144
燃烧性	V-2
玻璃化温度 (10 /min)	148
辉光金属丝试验温度 (2.0mm)	850
热变形温度	
(0.45MPa)	137
(1.80MPa)	125
熔体温度	300
热膨胀系数	
	0.6
	0.6

模具温度

80

注射温度	200
辉光金属丝试验温度 (3.0mm)	900
期度繁 额定值单位测试方法	59
氧指数	28