

25KW三缸动力柴油发电机TO25000ETX-F

产品名称	25KW三缸动力柴油发电机TO25000ETX-F
公司名称	上海欧鲍实业有限公司
价格	.00/台
规格参数	型号:TO25000ETX 品牌:大泽动力 燃油:柴油
公司地址	上海市嘉定区菊园新区环城路2222号1幢J1497室
联系电话	021-51987644 13020198138

产品详情

25KW三缸动力柴油发电机TO25000ETX-

F机油请选用发电机专用机油，拔出机油标尺，检查机油，油位应该在标尺网状格之间，佳状态为中间偏上，加注机油完成，1分钟后再次检查机油油标尺，查看油位是否合适。

发动机内有油压传感器，若机油不足，则发电机不能正常启动，若机油过量，发电机也不能正常工作。请通过放油嘴，将多余机油放出。

25KW三缸动力柴油发电机TO25000ETX-

F用于安放和固定柴油发电机组的基础底座非常重要，它必须符合下列要求：

支撑整台机组的重量和机组运行时不平衡力所产生的动态冲击负载；

具有足够的刚度和稳定度，以防止变形而影响柴油发动机和主交流发电机及附件等的同轴度；

吸收机组运行时所产生的震动。尽量减少震动传递给基础和墙壁等；

基础应尽可能平整光滑；

型 号： TO25000ETX

发电机参数

额定功率： 25KW

备用功率： 27KW

额定频率： 50HZ

额电压： 400V

启动方式： 电启动

机构类型： 静音式

功率因素： 0.8/1.0

相 数： 三相

电机类型： 励磁电机

发动机参数

发动机型号： YOTO3200

冷却方式： 水冷却

额定转速： 1500r/min

缸体结构： 直喷、三缸、直列、水冷

燃烧系统： 直喷式

进气方式： 涡轮增压

绝缘等级： H级

消音装置： 有

调速方式： 机械调速

油箱容量： 50L

压缩比： 19:1

曲轴专项： 逆时针

整机参数

燃油表： 有

电压表： 有

输出指示灯： 有

机器油耗： 206g/kw.h

工作时间： 8-12H

噪音水平： 68-75db

机器重量： 550/680KG

外形尺寸： 1200*700*800（不带轮子）

随机配件：

说明书，保修卡，合格证，连接线，随机小工具，工具包

在您收到货后在实际循环产操作过程中，正常循环产机器在工作期间，需要承受各种部件的摩擦所产循环一些热量，虽然有些热量是机器可以承受的，但是有些热量是机器所不能承受的，比如柴油发电机这种工作时需要燃烧的机器来说，就需要油冷机来进行降温，来保证机器的正常运行，如果不使用油冷机进行降温，机器就可能损害，不仅影响循环产，还会直接增加工厂的损失。

静音柴油发电加油时注意不要使尘埃，污垢，水分以及其它外界杂质混入柴油中。如果柴油溢出，则应在启动发动机之前，将溢出柴油干净。