

TO20000ETX交流输出18KW静音柴油发电机

产品名称	TO20000ETX交流输出18KW静音柴油发电机
公司名称	上海欧鲍实业有限公司
价格	.00/件
规格参数	型号:TO20000ETX 品牌:大泽动力 燃油:柴油
公司地址	上海市嘉定区菊园新区环城路2222号1幢J1497室
联系电话	021-51987644 13020198138

产品详情

TO20000ETX交流输出18KW静音柴油发电机大泽静音柴油发电采用滚珠或滚柱轴承的电机，当运行约2000h时，即需更换润滑脂1次。轴承用于灰尘多而又潮湿环境中时，应根据情况经常更换润滑油。

在启动长期停用的发电机前：如装有滚动轴承时，TO20000ETX交流输出18KW静音柴油发电机需要先检查其润滑状态，若原有润滑脂已脏或已经硬化变质，需要先将轴承冲洗干净，再用柴油清洗。后填入清洁的润滑脂。填入量为轴承室空间的2 / 3，不可填入过多。

型 号： TO20000ETX

发电机参数

额定功率： 18KW

备用功率： 19KW

额定频率： 50HZ

额定电压： 220/380V

启动方式： 电启动

机构类型： 静音式

功率因素： 0.8/1.0

相 数： 单/三相

电机类型： 励磁电机

发动机参数

发动机型号： TO-WP18

冷却方式： 水冷却

额定转速： 3000r/min

缸体结构： 直喷、三缸、直列、水冷

燃烧系统： 直喷式

进气方式： 自然吸气

绝缘等级： H级

控制装置： 有

消音装置： 有

调速方式： 机械调速

油箱容量： 50L

过载能力%： 100

压缩比： 19:1

曲轴专项： 逆时针

整机参数

燃油表： 有

电压表： 有

输出指示灯： 有

机器油耗： 200g/kw.h

工作时间： 9-14H

噪音水平： 62-72db

机器重量： 550KG

外形尺寸： 1200*700*800（不带轮子）

随机配件：

说明书，保修卡，合格证，连接线，随机小工具，工具包