

# 新型防水涂料就选家实多产品

产品名称	新型防水涂料就选家实多产品
公司名称	广州家实多建材有限公司
价格	1.00/桶 ·
规格参数	
公司地址	广州市白云区良田工业园8号
联系电话	020-37408237 13825151742

## 产品详情

K11通用型防水灰浆JSD—101

### 产品介绍

本产品是一种由独特配方调制而成的聚合物改性水泥基防水材料。它是双组分浆料，按配合比把粉料与添加剂混合均匀后得到的浆料，涂刷在所需的部位，能够渗透到底材内部形成枝蔓状结晶体，隔断结构内的水分子通道，从而起到防水效果。

### 适用范围

可以用于混凝土、砖墙、混凝土砌块、预制块等各种建筑结构的室内外防水工程，如：地铁站、矿山、隧道、电梯井、地下室、厨房、卫生间、浴室、水池、游泳池、生活污水池等。

### 产品优点

- \* 抵御高的静水压，具有负水面的防水功能；可在潮湿的区域施工；容易操作，只需现场搅拌即可使用；
- \* 耐磨性好，粘结性佳，干固后可采用合适的瓷砖胶粘贴各种饰面瓷砖；良好的透气性；
- \* 无毒、无害，可用于水池和鱼池等；

### 基面准备

- \* 底材必须坚固、平整、干净，无灰尘、油腻、蜡、脱模剂等以及其它碎屑物质；
- \* 所有小孔隙、砂眼可用K11粉料加入少许清水拌成湿团状，将其抹平；

\* 涂刷浆料之前，预先充分湿润底材，但不能有积水。

## 施工工艺

将粉料倒入盛有添加剂的容器中，机械搅拌3分钟至无沉淀的胶状体，然后静置3~5分钟后，再搅拌一下即可使用。在使用过程中应保持间断性的搅拌，以防止沉淀。  
使用硬毛刷、滚筒或喷浆机将混合浆料均匀地涂刷或喷涂于潮湿的底材上；  
分层施工，第二层的涂刷方向应与第一层垂直；每一层厚度不得超过1mm。

## 注意事项

\* 施工温度应在5 至35 ；开调后的浆料1小时内用完；在水泥压光基面施工前，需先重新拉毛基面；  
在防水层上铺贴瓷砖建议采用瓷砖胶粘剂；

## 参考用量

防水膜厚度为1.0mm时，理论用量约为1.5 - 2.0kg/m<sup>2</sup>。实际用量视具体基面情况而定。

## 保存期限

声明；本产品使用超出厂商控制，本公司仅承担更换有问题产品的责任，不承担由于不准确使用而引起损失的责任。

## 包装:

34KG套装（25KG粉料+10KG添加剂）

20KG/桶 (14KG粉料+6KG添加剂)

9KG/桶（6KG粉料+3KG添加剂）

5KG/桶

防水涂料价格；聚氨酯防水涂料；JS

防水涂料；水泥基渗透结晶型防水

涂料；聚合物水泥基防水涂料；K11防水涂料；911

防水涂料；卫生间防水涂料；防水材料种类；防水材料品牌；防水材料价格；卫生间防水材料；东方雨虹防水材料；建筑防水材料；屋顶防水材料；新型防水材料；屋面防水材料；防水价格；防水生产厂家；防水批发；广州防水厂商；广州防水公司；专业防水公司；通用型防水涂料；通用型防水材料；柔韧型防水涂料；柔韧型防水材料；广州最好的防水涂料。

目前家实多防水正面向全国各地火热招商中，欢迎来电咨询！

招商热线：13825151742；020-37408237；020-37421410

联系人：杨经理

商用QQ : 1473005294

公司网站: [www.gzjsdfs.com](http://www.gzjsdfs.com)

E- mail : [YZH553@163.com](mailto:YZH553@163.com)