

Q644F-16P气动三通球阀

产品名称	Q644F-16P气动三通球阀
公司名称	上海欣一阀门有限公司
价格	1000.00/件
规格参数	配:上海欣一 型号:Q644F-16P 材质:不锈钢
公司地址	上海市奉贤区奉城镇新奉公路2313号8幢107室
联系电话	021-57567259 18021047003

产品详情

Q644F-16P气动三通球阀，价格1000元/件，配上海欣一，材质不锈钢

Q644F-16P气动三通球阀是一种具有较高市场需求的阀门产品。该产品的主要特点是采用了气动控制技术，可以通过气源的控制来实现阀门的开启和关闭。同时，该产品还采用了三通球阀结构，能够实现多种管路的连接和调节，适用于多种工况场合。

该产品的价格比较合理，目前市场售价为1000元/件。同时，该产品配备的是上海欣一，这是一家具有较高信誉和口碑的阀门生产企业，产品的品质和售后服务都能够得到保障。

Q644F-16P气动三通球阀的主要材质是不锈钢。不锈钢材质具有较高的耐腐蚀性和耐高温性，可以适应多种介质的输送和管路环境的工作条件，能够保证长时间的使用寿命和较好的安全性。

总体而言，Q644F-16P气动三通球阀是一款性能优良、价格合理的阀门产品。它具有多种型号和规格可以选择，能够满足不同用户的需求。如果您需要更多的产品细节和选型建议，可以咨询上海欣一的专业人员，他们将会为您提供全面的技术支持和服务。

一、概述

气动Y型三通球阀有相互成120°和两通孔成135°，根据需要可实现对介质流向切换,能比相互垂直的两个通道三通球阀流阻更小。气动Y形三通球阀由气动执行机构和Y形三通球阀组成。Y形三通球阀的阀座密封根据工况不同，密封面可采用聚四氟乙烯（200）、对位聚苯（300）、或硬质合金（600）、喷焊镍基合金(硬度大于HRC60)、超音速涂钨钴合金(硬度大于HRC70)及特种硬化材料等多种**工艺材料，

气动Y型三通球阀结构紧凑，易于操作和维修，适用于水、溶剂、酸和天然气等工作介质等，可满足不同的工况要求。适用各种苛刻工况，软密封适用 200 以下工况，硬密封碳钢不超过425 。

采用新型气动执行器，有双作用式和单作用式(弹簧复位)，齿轮齿条传动，安全可靠；大口径阀门采用系列AW型气动执行器拨叉式传动，结构合理，输出力大，有双作用式和单作用式。

- 1、 齿轮式双活塞，输出力矩大，体积小。
- 2、 气缸选用铝金材料，重量轻、外形美观。
- 3、 可在顶部、底部安装手动操作机构。
- 4、 齿条式连接可调节开启角度、额定流量。
- 5、 执行器可选带电讯号反馈指示及附件以实现自动化操作。
- 6、 IS05211标准连接为产品的安装更换提供了方便。
- 7、 两端调的节螺钉可使标准产品在0°和90°有±4°的可调范围。确保与内螺纹气动球阀的同步精度。

二、参数

产	Q642	Q642	Q642
品	F-16-	F-16-	F-16-
型	40C	40P	40R
号	Q642	Q642	Q642
	Y-15	Y-15	Y-15
	0-300	0-300	0-300
	LBC	LBP	LBR
阀	WCBCF8		CF8
体			M
球	WVBCF8		CF8
体	+EN		M
	P		