

# 满足CE认证 替代JZ-602-PUR控制电缆

产品名称	满足CE认证 替代JZ-602-PUR控制电缆
公司名称	上海埃因电线电缆有限公司
价格	3.32/米
规格参数	
公司地址	上海市奉贤区青村镇奉村路333号
联系电话	18930108807 18930108807

## 产品详情

满足CE认证 替代JZ-602-PUR控制电缆

性能：

耐矿物油，合成油、水基冷却剂、紫外线辐射、氧气、臭氧和水解。条件对微生物有抵抗力。

制造中使用的材料不含镉，不含硅，不含对漆润湿性能有害的物质

专用PUR控制电缆 到 UL CSA AWM I/II A/B 样式 20939（护套绝缘）和 加航标称电压根据符合:UL + CSA 600 V

测试 电压 3000 V

zui小击穿电压 6000 伏

绝缘电阻zui小值 20 个月 x 公里

抗辐射性高达 100x106 c焦耳/千克（zui多 100 Mrad

裸铜，细线绞合 DIN VDE 0295 cl. 5，BS 6360 cl. 5 和 IEC 60228 第 5 项

特殊聚氯乙烯导体绝缘T13，至 DIN VDE 0281 第 1 部分和 UL 10012 型

带有连续白色编号的黑色导体 符合 DIN VDE 0293 标准

外部绿黄色接地层（3根及以上）

导体以zui佳方式分层绞合 铺设长度

全聚氨酯

外套：灰色 (RAL 7001)

应用：

UL 和 CSA 经认证的柔性控制电缆 额定电压为 600 V，主要设计 对于出口到美国或加拿大的出口商市场。用于机床，控制系统，连接控制面板和机器，装配 生产线和其他工业设备。适合安装在干燥，潮湿、潮湿和室外环境 和适度的弯曲应用。= 产品符合要求 带 EC 低压 指令 2006/95/EG。

注意：

G = 绿黄色 接地x = 无绿黄色接地 (OZ)

AWG 尺寸为近似值 等效值。实际截面 以毫米为单位。

非屏蔽型：JZ-602-C-PUR