

工业石蜡 驻马店石蜡 |博尔化工

| | |
|------|-------------------------|
| 产品名称 | 工业石蜡 驻马店石蜡 博尔化工 |
| 公司名称 | 南京博尔化工产品有限公司 |
| 价格 | 面议 |
| 规格参数 | |
| 公司地址 | 江苏省南京市浦口区心聚缘物流园内 |
| 联系电话 | 15850696825 19861028898 |

产品详情

石蜡中加入聚烯烃添加剂后，其熔点，粘附性和柔韧性增加，广泛用于防潮、防水的包装纸、纸板、某些纺织品的表面涂层和蜡烛生产。石蜡是固态烷烃的混合物，驻马店石蜡，主要成分的分子式为 C_nH_{2n+2} ，其中 $n=17 \sim 35$ 。石蜡不与常见的化学试剂反应，但可以燃烧。石蜡制品在造型或涂敷过程中，长期处于热熔状态，并与空气接触，假如安定性不好，粗石蜡，就容易氧化变质、颜色变深，甚至发出臭味。

纯石蜡是很好的绝缘体，其电阻率为 10^{13} - 10^{17} 欧姆·米，比除某些塑料（尤其是特氟龙）外的大多数材料都要高。含油量过高会影响石蜡的色度和储存的安定性，还会使它的硬度降低。所以从减压馏分中脱出的含油蜡膏，还需用发汗法或溶剂法进行脱油，以降低其含油量。石蜡是烃类的混合物，因此它并不像纯化合物那样具有严格的熔点。各种蜡制品都对石蜡要求有良好的耐温性能，即在特定温度不融化或软化变形。

石蜡是固态烷烃的混合物，工业石蜡，主要成分的分子式为 C_nH_{2n+2} ，其中 $n=17 \sim 35$ 。石蜡不与常见的化学试剂反应，但可以燃烧。但大部分石蜡制品中需要含有少量的油，石蜡价格，这对改善制品的光泽和脱模性能是有利的。含油量过高会影响石蜡的色度和储存的安定性，还会使它的硬度降低。所以从减压馏分中脱出的含油蜡膏，还需用发汗法或溶剂法进行脱油，以降低其含油量。

工业石蜡-驻马店石蜡-|博尔化工由南京博尔化工产品有限公司提供。南京博尔化工产品有限公司是一家

从事“水玻璃”的公司。自成立以来，我们坚持以“诚信为本，稳健经营”的方针，勇于参与市场的良性竞争，使“博尔”品牌拥有良好口碑。我们坚持“服务至上，用户至上”的原则，使博尔在化工产品中赢得了客户的信任，树立了良好的企业形象。

特别说明：本信息的图片和资料仅供参考，欢迎联系我们索取准确的资料，谢谢！