

优质汽车水管

产品名称	优质汽车水管
公司名称	河北实达密封件集团有限公司
价格	.00/普通
规格参数	
公司地址	邢台河北省清河县王官庄西环路 8 号
联系电话	86-03198353666--803 15832963298

产品详情

1%###%产品介绍%###%.-127

纯氧顶吹转炉用挠性连接管，工作压力为1.5MPa也可采用钢丝纺织扣压式,工作压力可达8MPa
两端硫化金属法兰,外有石棉保护层 排（吸）泥胶管 196-900 挖泥船排(吸)泥沙用,工作压力为0.4-0.5MPa
根据设计需要可带有法兰接头 制孔胶管 25，32，40 桥梁公路等工程建筑制孔用,承受拉力为1.5-2.30Kg/根
外层胶具有良好的撕拉性能%#@##@%20%###%产品属性%###%. 51-127

纯氧顶吹转炉用挠性连接管，工作压力为1.5MPa也可采用钢丝纺织扣压式,工作压力可达8MPa
两端硫化金属法兰,外有石棉保护层 排（吸）泥胶管 196-900 挖泥船排(吸)泥沙用,工作压力为0.4-0.5MPa
根据设计需要可带有法兰接头 制孔胶管 25，32，40 桥梁公路等工程建筑制孔用,承受拉力为1.5-2.30Kg/根
外层胶具有良好的撕拉性能%#@##@%3%###%使用方法%###%车用橡胶软管适用于汽车发动机
冷却系统及取暖系统输水；输送常规液体燃油的橡胶软管（耐油管）、（汽车增压管）。分别按照HG/T
2491-93和GB10542-89标准的要求生产，各项性能优良。该软管按结构分为纯胶管和带增强层的橡胶软管
。带增强层的橡胶软管由内胶层、增强层和外胶层组成，按形状分为直形和异形两类可接受来图来样开发
各种橡胶异性产品 %#@##@%100%###%性能特点%###%车用橡胶软管适用于汽车发动机冷却
系统及取暖系统输水；输送常规液体燃油的橡胶软管（耐油管）、（汽车增压管）。分别按照HG/T2491
-93和GB10542-89标准的要求生产，各项性能优良。该软管按结构分为纯胶管和带增强层的橡胶软管。带
增强层的橡胶软管由内胶层、增强层和外胶层组成，按形状分为直形和异形两类可接受来图来样开发各
种橡胶异性产品 %#@##@%60%###%维护和保养%###%时刻注意水温，如果水温表已经显示温
度很高，开暖气看吹出的风，如果暖风很凉，要检查是不是冷却系统被冻了；3.真遇到上水管被冻，不
要开水箱盖，在熄火的情况下，用热水浇被冻的水管，会有哗的声音(证明冰被化开)。 %#@##@%7
%###%注意事项%###%时刻注意水温，如果水温表已经显示温度很高，开暖气看吹出的风，如果暖
风很凉，要检查是不是冷却系统被冻了；3.真遇到上水管被冻，不要开水箱盖，在熄火的情况下，用热
水浇被冻的水管，会有哗的声音(证明冰被化开)。 %#@##@%12%###%其他说明%###%时刻注意
水温，如果水温表已经显示温度很高，开暖气看吹出的风，如果暖风很凉，要检查是不是冷却系统被冻
了；3.真遇到上水管被冻，不要开水箱盖，在熄火的情况下，用热水浇被冻的水管，会有哗的声音(证明
冰被化开)。 %#@##@%14%###%交易说明%###%双方协商,签订供货合同%#@##@%