

# 福州厦门混凝土密封固化剂、研究、生产、批发销售

产品名称	福州厦门混凝土密封固化剂、研究、生产、批发销售
公司名称	厦门益展防腐工程有限公司
价格	17.00/公斤
规格参数	产地:福建 品牌:厦门益展 材质:混凝土密封固化剂
公司地址	中国 福建 厦门市集美区 集美区杏林董任路67号
联系电话	86 592 6380676 15345925655

## 产品详情

产地	福建	品牌	厦门益展
材质	混凝土密封固化剂	规格	10 ( mm )
颜色	选择	风格	中式现代
标准	100%	适用范围	客厅、卫浴场所、卧室、走廊、其他
等级	特等	地板厚度	12mm

## 产品简介

益展防腐混凝土密封固化剂，服务于83个国家，美国、加拿大行业标准的制订者。入选《全国民用建筑工程设计措施——建筑产品混凝土密封固化剂介绍

选用技术》，4亿多平方米的案例，61年的实际使用效果，具有防尘、耐磨、硬化、抗渗、防油污、节约成本、一劳永逸等特点，混凝土的最终处理方式，全球众多五百强企业的共同选择。自1999年进入中国以来，从0开始到超过700万平方米的使用者。益展混凝土密封固化剂，是一种无色透明液体、无臭、无毒、不燃，符合所有voc规则及美国农业部usda评定，通过有效渗透到混凝土和石造建筑材料内（5-8mm），与混凝土中的化学成分发生深刻化学反应，使其成分固化成一坚固实体，永久性地防尘、硬化、耐磨、抗渗、防止细微裂缝的产生及风化、起尘；在经机械竣面的地面使用1至3个月后会呈现打蜡般的光泽，6个月后将出现大理石般光泽。永远无需打蜡！为您节约大量的维护费用。通过有效渗透，与混凝土和石造物中的化学成分发生化学反应，使混凝土中的各种成分固化成一坚固实体，从而得到一个无尘、致密的整体，有效提高强度、密度。十大产品优势：1、更好养护：在最重要的24小时熟化过程中，经过处理的混凝土样块比未经处理的混凝土样快保水能力高94%。2、提高抗压：astm-c39：7天后，抗压强度经处理试样比未处理试样增强40%，28天后经处理试样增强38%，以后随时间增长而增加。3、增加硬度：c20混凝土样快表面经测试表面莫氏硬度为2.2，经安斯福妙乐处理后，莫氏硬度8。4、彻底防尘：经安斯福妙乐处理2小时后，混凝土样块永久性不产生灰尘。5、提高耐磨性：astm-c779：30分钟以后耐磨耗性增加32.7%。经测试：c20混凝土表面耐磨度为2.6，经使用安斯福妙乐熟化后，耐

磨度提高至6.3.6、抗渗性：在83英寸（2.11米）水柱的压力下，4.91平方英寸（31.67平方厘米）a / f处理试样试验区域的渗流率是0.022cc / 小时。7、增加结合力：astm-d3359：与环氧树脂接合性增加17%，在有水汽的情况下，结合力增加28%；与聚胺酯的接合性不变。8、摩擦系数（光亮但不打滑）：a / f处理过的机械抹面试样与一块标准砖的摩擦系数对比（数值越高，说明越不易打滑）：根据astm c 1028，标准砖在干地表和湿地表上的摩擦系数分别为0.71和0.47；a / f处理过的机械抹面试样在干地表和湿地表上的摩擦系数分别为0.86和0.69.9、抗老化：astm-g23：紫外线及喷水对处理过的试样没有不良的影响。测试表明经处理过的地面，不会因暴露在电磁或水雾中受到影响。10、增强耐化学性：经安斯福妙乐处理后，大大提高了混凝土的抗化学性能。

### 厦门益展防腐工程有限公司

硬化固化剂地板与传统地坪，环氧树脂地坪，翻新性能比较。

现场对比	硬化剂	耐磨地板	环氧地坪
翻新时间（以平方10000为例）	15天左右	一个月左右	一个月左右
是否需要停工	一般情况下不需要停工	是	是
是否搬运设备	否	必须	看现场情况
是否环保	是	是	否（有味道）
完工几天可以使用	半个小时	48小时	（24小时）有味道
使用寿命	10-15年	5-8年	1-3年
表面效果	丰满，光亮	一点光	可以选择
抗划伤	优	良	差
抗冲击，抗油污	优	差	差
是否起皮，起泡	否	否	易起
保养	无需任何保养	需要保养	需要保养
清洗	轮胎印，油污容易清洗	轮胎印，油污不易清洗	轮胎印，油污不能沾在上面
使用效果	长期使用可以使地板变得更加光亮。	容易起沙，起灰	经常翻新

注；硬化剂在新的市场领域是大家最佳的选择。

厦门益展防腐工程有限公司

公司网站；[www.xmyzfanfu.com](http://www.xmyzfanfu.com)

公司电话；13860165009

公司传真；0592-6380676