

厦门、泉州、南安、选择混凝土密封固化剂环氧树脂自流平地坪

产品名称	厦门、泉州、南安、选择混凝土密封固化剂环氧树脂自流平地坪
公司名称	厦门益展防腐工程有限公司
价格	30.00/公斤
规格参数	产地:福建 品牌:旺松丽 材质:环氧树脂
公司地址	中国 福建 厦门市集美区 集美区杏林董任路67号
联系电话	86 592 6380676 15345925655

产品详情

产地	福建	品牌	旺松丽
材质	环氧树脂	规格	10 (mm)
颜色	选择	风格	欧式现代
标准	选择	活动类型	热销
适用范围	客厅、卫浴场所、卧室、走廊、其他		

厦门益展防腐工程有限公司

厦门自流平地坪郑州自流平地坪河南环氧地坪郑州环氧地坪郑州木地板找平自流平地坪/环氧地坪/各种室内外地坪自流平地地面找平特点详细描述：自流平水泥是科技含量高、技术环节比较复杂的高新绿色产品。它是由多种活性成分组成的干混型粉状材料，现场拌水即可使用。稍经刮刀展开，即可获得高平整基面。硬化速度快，根据天气情况2-4小时以后即可在上行走，1-3天后就可以继续进行后续工程（如铺木地板、金刚板等），施工快捷、简便是传统人工找平所无法比拟的。安全、无污染、美观、快速施工与投入使用是自流平水泥的特色。自流平水泥用途广泛，可用于工业厂房、车间、仓储、商业卖场、展厅、体育馆、医院、各种开放空间、办公室……等等，也用于居家、别墅、温馨小空间……等等。可作为地面面层，亦可作为耐磨基层。还能用于塑料地板、橡胶地板、木地板、地毯铺贴施工前，整平室内地坪，可施作于：混凝土、水泥砂浆找平层、石质地砖面等坚实地基面。单次施工最大厚度可达2-10mm技术数据（20 -25 ，相对空气温度48%-55%）混合比例：粉:水=25kg:5.5l抗压强度：1天后：约4mpa (en196)7天后：约17mpa 28天后：约21mpa干粉密度：约1.3kg/l新拌浆体密度：约2.0kg/l抗折强度：1天后，约1mpa (en196) 7天后，约4mpa 28天后，约5mpa工作时间：（20 ）约60分钟-120分钟左右/100平米上覆饰面材料时间：约12-48小时（根据天气及环境状况）落球硬度：1天后，约25mpa (brine11)7天后，约60mpa使用范围需要高平整度，低收缩，抗冲击性的精找平地坪。

- 1、工业厂房需要高平整度；
- 2、抗冲击性的低收缩精找平地坪；
- 3、公共设施和商业用地；
- 4、车间、轻型交通及磨损工业厂房、库房、食品、化工、冶金、制药、电子厂区；
- 5、飞机机库、停车场、仓储、货运中心等负载地面；
- 6、幼儿园、网球场等之聚氨酯弹性地坪基面层的

地坪。7、作为环氧地坪、聚氨酯地坪、pvc卷材、片材、橡胶地板、实木地板、金刚板等饰面材之高平整基面。8、是现代化医院静音防尘地坪pvc卷材铺贴必用之平整基面材料。9、gmp食品厂、药品厂、精密电子厂之洁净室、无尘地坪、硬化地坪、防静电、医院等需精找平地坪等基面层。10、做为工业厂房耐酸碱地坪，耐磨地坪基面层。11、机器人轨道面层。12、家居地坪装修之平整基面。13、各种大面积空间之一体整平。如机场大厅、大饭店、大卖场、百货公司、会议厅、展览中心、大办公室、停车场等
均能快速完成高平整地坪。产品特征1、施工简单、方便快捷、加水即可。2、耐磨、耐用、经济、环保（无毒无味无污染）3、优良的流动性，自动精确找平地面。4、4—5小时后可上人行走；24小时后可进行面层施工。5、不增加标高，地面层薄3-10毫米，节省材料，降低成本。6、良好的粘结性、平整、不空鼓。7、广泛适用于工业、民用、商用室内地面的精找平（地面基层的抗压强度应大于20mpa）。8、低碱、防碱性腐蚀层。9、对人体无害、无辐射。10、广泛适用于民用、商用室内地面的精找平。11、低收缩性，防止开裂地面处理联系方式：13860165009