

英思科MX6

产品名称	英思科MX6
公司名称	山东佰润电子设备有限公司
价格	.00/件
规格参数	品牌:美国英思科 型号:MX6 产地:美国
公司地址	济南市历城区经十路7000号汉峪金谷A2-2-1102室
联系电话	0531-81756328 13869117969

产品详情

英思科MX6复合型气体检测仪器选用背景光点阵式液晶显示屏，能同时表明全部待测气体含量。该设备有亮度对比光报警及其90dB嘹亮的声音报警。不锈钢板机壳，坚固耐用且抗干扰能力。

英思科MX6复合型气体检测仪器具备日志记录作用。日志记录容量可以达到18000组、与此同时纪录STEL/TWA标值、*高值读值及其登录名/检验网站域名.可适用iButton当场部位鉴别.用户可依照必须对24个主要参数进行调节.那些主要参数包含安全性密码管理,预警值设定及其校准方法设定.仪器设备出厂前参数值被设为基本值。

英思科MX6复合型气体检测仪器可以和一体化iSP采样泵联接,开展远程监控.与此同时可以通过DS2仪器设备管理方法台开展日常维护保养。

英思科MX6复合型气体检测仪器产品优势

- 1、可以同时检测1-6种气体，17种感应器供选择
- 2、现场拆换感应器
- 3、iButton当场部位鉴别
- 4、带背光的点阵式液晶显示屏表明
- 5、可燃气体检测屏幕分辨率可以达到50ppm
- 6、具备LEL/CH4超测量范围保护作用
- 7、应用锂离子电池可充电电池，使用时间可以达到24钟头

8、可选装iSP一体化采样泵

英思科MX6复合型气体检测仪器性能指标

外壳：不锈钢板机壳

规格：121 mm x 81 mm x 43 mm

净重：524.5 g

传感器器：易燃气体/甲烷气体-催化燃烧装置基本原理

氧气和有害气体-电化学原理

测量范围：易燃气体: 50 ppm~**** LEL，屏幕分辨率1% LEL

甲烷气体: 0~5% VOL，屏幕分辨率 0.1% VOL

O₂: 0~30% VOL，屏幕分辨率 0.1% VOL

氢气: 0.2~50 ppm，屏幕分辨率0.1 ppm

二氧化氮: 0~200 ppm，屏幕分辨率1 ppm

酯化氰,氯化氢气体: 0.2~30 ppm，屏幕分辨率0.1 ppm

二氧化氯,磷化氢: 0~1.0ppm，屏幕分辨率0.01 ppm

二氧化氮,二氧化硫:0.2~99.9 ppm，屏幕分辨率0.1 ppm

一氧化碳,H₂,氯化氢,一氧化氮:0~999ppm,屏幕分辨率1ppm

开关电源：充电式锂电池盒（24钟头，配iSP泵运作15钟头）

可更换AA干电池盒（12钟头）

环境温度：-20~50

湿度范围：15~95% RH（非凝固）

**认证：美国和加拿大UL和cUL - Class I, Groups A,B,C,D

国外煤安认证（MSHA）

欧洲地区CENELEC（ATEX）和澳大利亚-Ex ia s I/IIC T4:IP65