

中裕建材企业 文化石外墙砖企业 东营文化石外墙砖

产品名称	中裕建材企业 文化石外墙砖企业 东营文化石外墙砖
公司名称	福建省泉州中裕建材有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	福建省泉州市南安市官桥镇官桥园区南北大道16 9号中裕企业
联系电话	13305950103 13305950103

产品详情

这样的外墙砖搭配，房子真的耐看

想要房子更好看，美丽的外墙怎么能少？在这个看重颜值的年代，屋内装修要重视细节，外墙瓷砖当然也要人见人爱。

为了满意业主越来越高的装修要求，外墙砖产品也开始逐渐丰厚。设计精美、规格不一的外墙砖产品，让建筑外观风格日益多样化。

瓷砖纹路和细腻的质感一贯深受欢迎，以一种低调质朴的姿态，呈现宁静平衡的美感。

白色瓷砖在视觉上更显轻快，总体效果简约温馨，极具亲和力。

黄色系外墙砖更显活力，也十分耐用，风吹日晒也不怕影响造型。

搭配各式壁花窗花，调配装修条和新中式中华柱，让建筑外墙更有立体感。

适合农村的小户型别墅，贴上外墙砖，造型精致明丽，建栋在村里风光。

户型方正，造型干净利落，搭配各式外墙砖，以流畅顺滑的线条修饰，让房子姿态更显轻盈细腻。

外墙砖都有哪些分类？

按适用场所分类，可分为外 墙 砖、内 墙 砖、室内地砖、室外地砖、特殊用砖。

其中，外墙砖按材质分为两类：

釉面砖

釉面砖就是砖的表面经过烧釉处理的砖。就是表面用釉料一起烧制而成的，主体又分陶土和瓷土两种，陶土烧制出来的背面呈红色，瓷土烧制的背面呈灰白色被广泛使用于墙面和地面装修。可分为两种：陶制釉面砖，瓷制釉面砖。

通体砖(玻化砖、抛光砖)

通体砖，是将岩石碎屑经过高压压制而成，表面抛光后坚硬度可与石材相比，吸水率更低，东营文化石外墙砖，耐磨性好。通体砖的表面不上釉，而且正面和反面的材质和色泽一致被广泛使用于厅堂、过道和室外走道等装修项目的地面，多数的防滑砖都属于通体砖。

抛光砖

通体砖坯体的表面经过打磨而成的一种光亮的砖。抛光砖可以做出各种仿石、仿木效果。

玻化砖

一种强化的抛光砖外墙砖，文化石外墙砖供应，具有天然石材的质感。抛光砖吸水率低于0.5%也属玻化砖。

马赛克砖

一种特殊的外墙砖，它一般由数十块小块的砖组成一个相对的大砖。分为陶瓷马赛克、大理石马赛克、玻璃马赛克。(300规格居多)

优点

坚固耐用，具备很好的耐久性和质感，色彩鲜艳而具有丰富的装饰效果，并具有易清洗、防火、抗水、耐磨、耐腐蚀和维护费用低等特点。适宜于在环境污染比较大、空气灰尘多的地区。

外墙砖施工验收标准

- 1、看墙面平整度。根据规定，墙面表面平整度、垂直度在2米之内，误差不允许超过4毫米。否则影响瓷砖铺贴好的平整度。
- 2、看铺贴前原基础处理是否到位应将基层凿毛，凿毛深度5~10毫米，凿毛痕的间距为30毫米左右。根据施工工艺要求，贴墙砖前如果原墙面有腻子，应将腻子铲除干净，再将光滑的抹灰层凿毛并清理表面，然后用素灰拉毛，再进行贴砖。否则，贴砖水泥与基层粘接不牢固，文化石外墙砖企业，从而导致墙砖出现空鼓、脱层等现象。
- 3、看瓷砖背面的水泥沙浆是否饱满。瓷砖背后的沙浆应饱满，才能保证边角不空鼓。根据规定，墙壁砖铺贴时，沙浆应饱满、粘贴牢固，墙面单块边角空鼓不得超过铺贴数量的百分之五。在铺砖时宜采用1:2的水泥沙浆，其厚度宜为6到10毫米，然后用橡皮锤轻轻击实，文化石外墙砖公司，否则容易出现空鼓的现象。

4、看瓷砖有无色差。根据相关规定，墙壁砖的品种、规格、等级、颜色和图案应符合设计要求。铺贴后瓷砖的颜色应基本一致、无明显色差、洁净无物积和浆痕。

5、看瓷砖碰角处(阴、阳角)。工人通常用轻钢龙骨做厨卫包立管的骨架，外贴水泥压力板，再挂金属网。贴砖后，由于轻钢龙骨与水泥的物理膨胀系数不同，骨架易变形，墙砖碰角处开裂的可能性较大。建议业主，厨卫包立管用轻体砖做基础较好。

6、看墙砖是否出现"小条"。墙里面的马赛克尺寸明显偏小，应事先算好尺寸，尽量排到不明显的地方。根据规定，铺砖前应进行放线定位和排砖，非整砖应排到次要部位或阴角处。每面墙不宜出现两列非整砖，且非整砖的宽度不宜小于整砖的三分之一。

中裕建材企业(图)-文化石外墙砖企业-东营文化石外墙砖由福建省泉州中裕建材有限公司提供。行路致远，砥砺前行。福建省泉州中裕建材有限公司致力成为与您共赢、共生、共同前行的战略伙伴，更矢志成为墙面砖具有竞争力的企业，与您一起飞跃，共同成功!