

# 晋江、泉州、石狮环氧树脂地坪、混凝土密封固化剂

产品名称	晋江、泉州、石狮环氧树脂地坪、混凝土密封固化剂
公司名称	厦门益展防腐工程有限公司
价格	20.00/平方米
规格参数	平整度:%100 基层强度:%100 耐酸碱性:%99
公司地址	中国 福建 厦门市集美区 集美区杏林董任路67号
联系电话	86 592 6380676 15345925655

## 产品详情

平整度	%100	基层强度	%100
耐酸碱性	%99	耐磨性	%100
耐冲压性	%99	铅笔硬度	%100

优良的长期防腐性能，耐盐水可达10天以上。较好的耐磨、耐溶剂、耐冲击性能，能与多种上层涂料配套、同喷砂处理后的钢材表面附着力较好。如有不清楚可以咨询公司的专业人事13860165009

公司:厦门益展防腐工程有限公司  
主营:厦门环氧树脂地坪, 厦门混凝土密封固化剂, 漳州混凝土密封固化剂, 厦门地  
价格:面议  
发布人:黄经理  
时间:2010-8-6  
电话:0592-6380676  
手机:13860165009  
来源:

防腐涂料粉末涂料广泛应用于钢材结构的防腐，颇受欧洲人的青睐，其主要由环氧(ep)底层涂料和固化稳定的顶层涂料(主要是聚酯(sp)或ep/sp混合粉末)组成。andreas schutz等]研究使用填充锌的环氧粉末涂料作为底层涂料，为钢材表面提供阴极防腐性能。kurosawa等将锌粉和环氧树脂混合物捏合、固化粉碎成平均直径30~35 μm的粉末，将其沉积于280 °C的钢板上，并于200 °C烘烤，所得涂膜加热至255 °C以上而不黑化，并具有良好的耐盐水溶液性和耐候性。熔融粘合环氧粉末(fbep)涂料广泛应用于流动输送的一些管件，如管道、泥浆泵等。泥浆对管道存在严重腐蚀，zheng yugui等研究发现，通过控制固化过程和涂料的组分可以改善fbep涂料的抗腐蚀性能，例如160 °C固化60min的涂料比在220 °C下固化5min具有更强的抗腐蚀性能。fbep涂料的抗腐蚀性能还依赖于填充物的特性，随着填充物片断和尺寸的增加抗腐蚀性也会增加。高林勇开发了含有萘系

环氧树脂的热固化环氧树脂粉末涂料，该涂料具有优异的防腐蚀性能。wang yangyong等通过普通的氧化聚合法将苯胺(ani)涂上1层固体环氧(ep)粉末颗粒，得到了pani和ep的核壳结构。用氨水去除杂质形成的翠绿亚胺基(朋)涂敷ep粉粒，这些颗粒加入适当的溶剂通过球磨粉碎，得到了均一的ep和纳米级pani的分散液，加入固化剂涂敷于冷轧钢上，经电化学测试对冷轧钢显示了较好的钝化效应，并具有极好的抗腐蚀效应。信息条形码:2523963323334410

用户id:8892822

公司:厦门益展防腐工程有限公司

主营:厦门环氧树脂地坪，厦门混凝土密封固化剂，漳州混凝土密封固化剂，厦门地

价格:面议

发布人:黄经理

时间:2010-8-6

邮件:1059861167@qq.com

电话:0592-6380676

手机:13860165009

网店：[www.a5112.cn](http://www.a5112.cn)

网址：[www.xmyzfanfu.com](http://www.xmyzfanfu.com)

厦门环氧树脂地坪、什么人要注意做油漆

厦门地板翻新装修

厦门地板翻新:怎么样可以减轻油漆的危害?

如何选择安全油漆--厦门环氧树脂地坪

厦门地板翻新的施工需要注意点什么?

厦门环氧树脂地坪——地下车库应该做什么好啊?

厦门环氧树脂地坪收录的化工材料分析

按照现场地板的需要配备各类环氧树脂地坪

环氧树脂地坪施工的重要性质

美丽厦门找厦门益展防腐工程有限公司

如想获得优先回复，请您在此留言询价，下订单