

# 河北省黄冈市西门子授权代理商西门子技术支持西门子一级总经销商

|      |   |
|------|---|
| 产品名称 | 河北省黄冈市西门子授权代理商西门子技术支持<br>西门子一级总经销商                |
| 公司名称 | 广东湘恒智能科技有限公司                                      |
| 价格   | .00/件   |
| 规格参数 | 西门子:变频器<br>伺服电机:触摸屏<br>电气成套设备:直流调速器               |
| 公司地址 | 惠州大亚湾澳头石化大道中480号太东天地花园2<br>栋二单元9层01号房（仅限办公）（注册地址） |
| 联系电话 | 18126392341 15267534595                           |

## 产品详情

可以使用测量方法和测量范围的组合，而无需在 STEP 7 中组态 SM 431；AI 16 x 16

位下图显示了模块通道的诊断字节分配情况安装 安装 24 V DC

风扇部件时，请遵守常规安装指南，相关信息请参阅安装手册参数

在各章节中，介绍了将参数分配给模拟量模块的常规步骤操作限制

操作限制是指模拟量模块整个温度范围相对于其额定范围的测量误差或输出误差 PS 407 20A

操作员控件和监视元件 36 \$ 5\$ \$\$ ; )05 %\$77 ,1',&

%\$77 %\$77 2)),17) %\$) %\$77 )'& 9'& 9 %\$77 ) %\$77 %\$77 ,17) %\$) %\$7

7 ) %\$77 ) 9'& 9'& / (' 婉脰 婉脰 )05 朽 榉 %\$77 ,1',& %\$77 2)) %\$77 朗 图 3-7 PS 407

20A 电源模块操作员控件和监视元件 电源连接 AC 电源插座用于将 PS 407 20A 连接到 AC 和 DC

电源通过下面的对比来说明可编辑的参数： 在 STEP 7 中 使用 SFC 55 “WR\_PARM” 还可使用 SFC

56 和 SFC 57 将通过 STEP 7 设置的参数传送给模块(请参见 STEP 7 手

册)由于测量值的二进制表示始终相同，因此模拟表示表仅比较测量范围和单位硬件中断将报告给

CPU可以在“客户支持 FAQ”页面的 ID 12436891 下找到更多信息