

沈阳空调设备沈阳风机盘管沈阳净化设备沈阳节能空调

产品名称	沈阳空调设备沈阳风机盘管沈阳净化设备沈阳节能空调
公司名称	沈阳高新区宝业来空调设备厂
价格	.00/木箱
规格参数	
公司地址	沈阳沈阳市浑南新区张官58号
联系电话	86-02424795812 13897989588

产品详情

沈阳空调设备沈阳风机盘管沈阳净化设备沈阳节能空调宝业来水冷空调机组:(一) 机组特点性能优越 | 主机采用国际先进半封闭螺杆压缩机、电机、压缩机一体化,无轴封渗漏之虑。 | 双台压缩机或多台压缩机有启支、停机轮回控制程序,均衡负荷各部件寿命延长。 | 双台压缩机或以上机组采用多制冷回路,其中一个回路须检修保养时,其余回路仍可正常运行,具有备用功能。 | 压缩机采用卸载降压启动,避免对电网的冲击。安装简便 | 机组结构紧凑,占地面积小,节省机房空间。 | 整机出厂时,机内已注放R22制冷剂及润滑油,减少安装时间和费用。 | 整机出厂时,机内已安装水流开关。 | 机组振动极少,基础不需隔振措施,安装简单。 | 安装时只需连接蒸发器和冷凝器水管。运行维护费用低 | 机组可根所负荷的需求,实现智能程序控制:100%、75%、50%、25% (或启动),0,节省能耗。 | 螺杆压缩机零件总数只有往复式的1/10,结构简单,易损件少,没有进、排气阀,对湿行程不敏感,故障率极低。 | 螺杆压缩机无故障运行可达4万小时。安全保护功能齐全 | 压力保护:高压保护和低压保护装置。 | 电机保护:失电压保护,缺相保护,逆相保护,过载保护,电机过热保护。 | 防冻保护:当冷冻水温度过低时,机组停机。 | 安全阀保护:当冷媒压力超过一定数量时,安全排气阀会自动开启。 | 以上设备有各种保护使机组能安全稳定运行。(二) 机组优势特点螺旋式压缩机特点 | 采用法国进口高效率耐氟电机、效率高,可靠性佳 | 最新第三代5-6非对称齿形 | 四段容调式连续卸载容量控制系统 | 配套德国FAG及瑞典SKF高精度轴承 | 斯沃尔效应油分离器 | 低振动、低噪声 PLC微电脑控制 | 德国“西门子” PLC可编程触摸控制器,人机界面全中文显示。 | 自动监测冷水出水温度,通过PLC自动控制滑阀上,自动调节压缩机,降低能耗。 | 直观明了,将运行中的各水温点及运行时间直接显示出来,一目了然。 | 自动记录保存最近机组的故障处理提示。 | 根据实际需要,对原有内容修正(凭密码);如出水温、容调所处位置,机组各保护点、压力等。运转状态显示 | 动画显示机组的运转状态,包括压缩机运转、冷媒流动状况、水流状况及温度显示。 | 方便全面了解机组的运转状况。制冷原器件/电器原器件 机组采用的电器控制系统与制冷系统中,继电器、热保护器、膨胀阀、压力控制器、干燥过滤等主要部件均为世界名牌产品,极大地提高了整机的可靠性。