

福州环氧树脂地坪、自流平、福建环氧树脂地坪、自流平

产品名称	福州环氧树脂地坪、自流平、福建环氧树脂地坪、自流平
公司名称	厦门益展防腐工程有限公司
价格	20.00/平方米
规格参数	平整度:%100 基层强度:%100 耐酸性:%100
公司地址	中国 福建 厦门市集美区 集美区杏林董任路67号
联系电话	86 592 6380676 15345925655

产品详情

平整度	%100	基层强度	%100
耐酸性	%100	耐磨性	%100
耐冲压性	%100	铅笔硬度	%100

公司:厦门益展防腐工程有限公司	
主营:厦门环氧树脂地坪, 厦门混凝土密封固化剂, 漳州混凝土密封固化剂, 厦门地	
价格:面议	
发布人:黄经理	
时间:2010-4-22	
电话:0592-6380676	
手机:福建环氧树脂地坪, 厦门环氧树脂地坪, 厦门金刚砂地板, 厦门自流平地坪	
来源:厦门百业网--特种建材--隔音材料	

产品名称：滚面耐压砂浆型环氧地坪厚度：1.0mm 2.0mm 3.0mm表面形态：亮光型 丝光型 止滑型
 使用年限：1.0mm:5年以上 2.0mm:8年以上 3.0mm:10年以上
 地坪特性：平坦无缝、耐磨耐压、耐酸耐碱、防水耐油、抗冲击力强，抗化学药品、防潮止滑。
 适用范围：电子、电器、五金、机械厂；化学、药品、实验室；食品、纺织、超市、停车场。
 施工工艺：防水处理：一楼地面需已做好防水处理；素地处理：依素地状况做好打磨、修补、除尘；环氧底漆：采用渗透性及附着力特强环氧底漆滚涂一道，增强表面附着力；环氧中涂：将环氧树脂加入适量的石英砂，用镬刀将其均匀涂布数道；环氧批土：依实际需要施工数道，要求达到平整无孔洞，无批刀印及砂磨印为准；环氧面漆：溶剂型环氧面漆或止滑面漆滚涂二道，完工后整体地面光亮洁净，颜色均一，无空鼓；
 施工完成：24小时后方可上人，72小时后方可重压。（25℃为准，低温开放时间需信息条形码:4769469710432433

用户id:8892822	
公司:厦门益展防腐工程有限公司	
主营:厦门环氧树脂地坪, 厦门混凝土密封固化剂, 漳州混凝土密封固化剂, 厦门地	
价格:面议	
发布人:黄经理	
时间:2010-4-22	
邮件:1059861167@qq.com	
电话:0592-6380676	
手机:福建环氧树脂地坪, 厦门环氧树脂地坪, 厦门金刚砂地板, 厦门自流平地坪	
网店: www.h6900.cn	
网址: www.xmyzfanfu.com	

厦门环氧树脂地坪、自流平是临时的、一次性投资找厦门混凝土密封固化剂	
厦门环氧树脂地坪工程设计依据--耐磨性抗冲击性	
环氧树脂地坪、自流平价格请咨询一下厦门环氧树脂地坪	
3厦门环氧树脂地坪 施工方法和重要性	
厦门环氧树脂地坪 施工方法和重要性找厦门混凝土密封固化剂	
一流的品质一流的服务质量的保证找厦门环氧树脂地坪	
环氧地坪保养与维护/福州重防腐地板为您提供	
丙烯酸地坪漆--外表美观、性能卓著	
环氧树脂地坪第特性--抗油及燃料、施工快速简便, 易维护及易清洁。	
耐磨经济型环氧地坪 / 施工简单、价格低廉	