

彩钢瓦 首选长沙德高建材 建材行业领导者

产品名称	彩钢瓦 首选长沙德高建材 建材行业领导者
公司名称	长沙德高建材有限公司
价格	.00/平米
规格参数	
公司地址	长沙市高桥中二环中江置业B408号
联系电话	0731-84687482 13637422658

产品详情

彩钢板特点：轻质高强,安装迅速,稳定性好,保温,隔音,防火,美观耐用不褪色,寿命长达30年以上!彩钢板结构形式灵活,可重复使用, [采光板](#)

制作：彩钢板是以冷轧钢板为基材，对其进行脱脂、磷化和铬酸盐处理后，在氮气的保护下进行双面热镀锌，再施以易于底漆牢固粘附的化学转化膜，然后涂上环氧树脂底漆，最后涂上耐化学腐蚀的彩色面漆。彩钢板用途：彩钢夹芯板是以彩色涂层钢板为面材，自熄型聚苯乙烯、聚氨脂、 [玻璃棉](#)、

岩棉为芯材，用热固化胶在连续成型

机内加热加压复合而成的超轻建筑 [板材](#)。具有自重轻(为 [混凝土](#)

屋面重量的1/20~1/30)，保温隔热(其导热系数值为0.034W/mk)，施工速度快(无湿作业，不做二次装修，施工周期可缩短40%以上)，色泽鲜艳(无需表面装饰，彩色镀锌钢板防腐层保持期在15-30年)的特点，是一种集承重、保温、防水、装修于一体的新型围护结构材料。

彩钢板阳光房制作工艺：此阳光房骨架材料

采用高强度烤漆 [方钢](#) 焊接，主架采用80mm×80mm烤漆方钢，附架采用：60mm×80mm烤漆方钢，结构坚固，先进的粉末喷涂技术，保持漆面长久如新，永不生锈。

阳光房侧面根据需要，选用大连实德 [塑钢窗](#)

，60平开系列，保证了室内保温，隔热的功能。屋顶采用斜面式，有利于排水处理，造型新颖，设计华美，构造安全，高密闭工艺结构确保密封不渗漏，具有优越的保温、隔热、防水性能。广泛用于别墅、复式楼寓露台等居住空间的创作，也可用房间，书房，健身房。

设计特点：经济实惠、隔热、保温、防水密封处理。