

# 钢质抗爆门的广泛用途

产品名称	钢质抗爆门的广泛用途
公司名称	广东亚图科技股份有限公司
价格	1800.00/平方米
规格参数	品牌:亚图 型号:KBM-1521-YT 产地:东莞
公司地址	广东省东莞市东坑镇彭屋称砣岭二巷43号（注册地址）
联系电话	13215142189 13215142189

## 产品详情

钢质防爆门指用钢质材料做门框、门扇及骨架，门体内部可填充隔热材料，并配以铰链、锁、泄波装置、接地装置等锁组成的能有效抗静电、不产生闪爆点的门。名称代号为FBM。钢质抗爆门指用钢质材料做门框、门扇及骨架，门体内部可填充隔热材料，并配以特种铰链、多点连动锁点、抗暴插销、抗暴中挺、逃生锁、闭门器锁组成的能有效抗爆炸冲击波载荷的门。名称代号为KBM。钢质泄爆门指用钢质材料做门框、门扇及骨架，门体内部可填充隔热材料，并配以特种铰链、逃生锁、泄爆装置、闭门器锁组成的能有效倾泄爆炸冲击波载荷的门。名称代号为XBM。钢质抗爆窗指用钢质材料做窗框及横挺和竖挺，并配以能抗一定爆炸冲击波载荷玻璃体完整性要求的窗。名称代号为KBC。钢质泄爆窗指用钢质材料做窗框及横挺和竖挺，并配以能抗一定冲击波载荷的玻璃体或轻质材料、特种铰链、泄爆装置、防飞溅装置所组成能有效倾泄爆炸冲击波载荷完整性要求的窗。名称代号为XBC。钢质防弹门窗

指用钢质材料做门、窗框及面板，并配以能抗穿透和飞溅物的特种材料、特种配件等所组成的完整性要求的门窗。名称代号为FDM或FDC。

广东亚图科技股份有限公司钢质防爆门达到《FBM-20T-BY》标准，同时满足防火性能、验收标准及图纸设计要求。抗暴能力 $20T/m^2$ （ $20T=0.2Mpa=200Kpa$ ）。钢质防爆门门框采用厚度5.0mm槽钢，门扇采用厚度5.0mm的碳结钢板，门扇内部有50mm\*70mm\*3.5mm的骨架，中间填充防火岩棉。门框与门扇之间设有缓冲密封条，缓解了关门的时候门扇与门框的碰撞时产生火花和噪音。合页采用20T轴承型轴合页，开启轻便。门的整体采用防静电喷塑。防爆门锁沿用了防盗门的超B级锁（钥匙分为A.B或A.B.C.），杜绝了钥匙被复制的可能。