

防火耐酸板 凡美UPVC防腐板 防火耐酸板 酸洗顶棚

产品名称	防火耐酸板 凡美UPVC防腐板 防火耐酸板 酸洗顶棚
公司名称	大连凡美化学建材有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	辽宁省大连市普湾新区石河高速出口处
联系电话	18504287719 18504287719

产品详情

建筑构件耐火极限之“完整性”防火耐酸板

对“完整性”提出要求，是为了保障火灾发生时，分隔构件在规定时间内不被破坏，从而避免火灾蔓延到其他区域。

在标准耐火试验条件下，建筑构件有以下三项之一出现，即认定构件的“完整性”达到极限：1) 棉垫被点燃；2) 缝隙探棒可以通过；3) 背火面出现火焰并持续时间超过10S。

建筑构件耐火极限之“隔热性”

对“隔热性”提出要求，是为了保障火灾发生时，分隔构件在规定时间内，不会因过分受热导致其背火面温度高于一个可接受的温度值而造成火灾蔓延。

在标准耐火试验条件下，建筑构件有以下两项之一出现，即认定构件的“隔热性”达到极限：

1) 平均温度温升超过初始平均温度140度；2) 任一点位置的温度温升超过初始温度180度。

四、分隔构件指什么？防火耐酸板

是指在火灾时用于隔离两相邻区域的构件。具体分为垂直分隔

构件：如非承重外墙、房间隔墙。水平分隔构件：如吊顶。

五、什么是建筑构件燃烧性能和耐火极限？

燃烧性能是指建筑构件可分为燃烧体、难燃烧体、不燃烧体，电厂防火耐酸板顶棚，用以耐火性能等级的划分。

耐火极限是建筑构件的耐火性能指标值，防火耐酸板酸洗顶棚，也称耐火时间、耐火性能等级。划分通常以半个小时或一个小时为间隔来表，范围从

0.5小时到4

4.0.2 建筑内部设置的消火栓箱门一般都设在比较显眼的位置，颜色也比较醒目。通过对大量装修工程的调研，发现许多酒店、办公楼的公共区域等场所为了体现装修效果，把消火栓箱门罩在木柜里面；还有的单位把消火栓箱门装修得几乎与墙面一样，防火耐酸板，仅仅在其表面设置红色的汉字标示，且跟随不同装修风格，其字体、大小、位置也各不相同，不到近处看不出来。这些做法给消火栓的及时取用造成了障碍，也不利于规范化管理。为了充分发挥消火栓在火灾扑救中的作用，特修订本条规定，并将其列为强制性条文。防火耐酸板-凡美UPVC防腐板-防火耐酸板
酸洗顶棚由大连凡美化学建材有限公司提供。防火耐酸板-凡美UPVC防腐板-防火耐酸板 酸洗顶棚是大连凡美化学建材有限公司今年新升级推出的，以上图片仅供参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：滕经理。