

全封闭式密集架

产品名称	全封闭式密集架
公司名称	宁波世腾金属制品有限公司
价格	700.00/立方
规格参数	
公司地址	宁波鄞州区投资创业中心诚信路959号
联系电话	0574-88128193

产品详情

宁波世腾密集架规格：高2400*宽900*深560mm/组

- 1、组型、列宽、层数、列数可按用户需要选定及订做。
- 2、左右边架一般为双面移动架、装门面组，也可为单面移动架，外侧装壁板。
- 3、传动机构采用精密滚子链和轴承、传动灵活平稳，摇力轻。摇杆可以自动离合，手柄为折叠式，可避免通行障碍。还可另选，轮盘式摇把。
- 4、轨道组有两种形式、地面式、埋入式。
- 5、边架装有锁具，用于整组架闭锁。
- 6、底架组为分段组合式的，加工精度高、具有对接互换性，便于运输安装。
- 7、采用架板和有扣钩的挂板和挡杆，组装后平稳牢固。
- 9、每层架板公称载荷，单面40kg，双面90kg.如需增大时，可专门设计。

世腾手动密集架的使用说明

一、开启方法

先将传动板钥匙插入锁孔、逆时针方向旋转180度，将锁打开。然后将制动开关向上旋转，至标示“开”字止。再将摇柄板下，向外旋转将手动密集架摇开所需的空間。

二、关闭方法：

将手动密集架向内靠拢归位后，制动开关向下旋转至标示“关”字止，再将钥匙顺时针方向旋转180度，

拨出钥匙，这时整个密集架已关闭。

(1) 手动密集底图柜、书画储藏柜为框架钢结构，主要由轨道、底盘、传动机构、柜体（包括立柱、滑轨、抽屉、门板、顶板、防护板）等零（部）件组成。架顶设有防尘装置，其列间密封，单独制动，防鼠、防盗和保密功能要求均同手动案密集储藏柜。(2) 轨道由20×25mm不锈钢实心方钢和不少于3mm厚钢板折弯成形的护板组焊而成，表面镀硬铬。轨道预埋式安装，轨道每隔200mm要有一填块与硬质地面可靠固定。轨道安装精度应符合国家标准。(3) 传动系统主要由铁轮、传动轴、带座托架轴承，精密滚子链条、摇手体等零部件组成。链条采用精密滚子摩托车链条，传动齿轮经法兰处理。为保证驱动任何一列均能轻松的使其前方各列整体移动，采用中轴带双轴的传动方式，两根边轴均为主动轴，使密集架向左、向右两个方向都能轻松平稳驱动，传动比为1：5。既能保证移动速度，又保证手摇不吃力，符合国家标准，每标准列摇力不大于12n。手柄摇动轻便、灵活、无噪声，手柄可折叠，避免通行障碍。(4) 底盘采用分段焊接后整体组装式，重型底盘结构；底盘高度120mm,应连接牢固，运输、安装方便，底盘各段组装时用螺栓(m8x20带双弹垫,8.8级)连接紧固，底盘前、后底梁均冲有52×47的矩形槽，总装时将断面尺寸为50×40的立柱插入此矩形槽内定位，插入长度120mm。同时支撑滚轮用的底盘横档应采用大型特制专用模具一次模压成形，保证在外力作用下，架体无任何变形情况发生。(5) 底梁上安装防倒架，防止架体倾斜。(6) 柜体采用四立柱的结构。立杆上冲要有位置精确的方孔，便于安装抽屉滑道。抽屉及滑道的安装与拆卸应方便操作不允许用螺钉固定滑轨。立柱上部依靠顶板连接成一个整体，每节一块顶板，顶板向上折弯，平面朝下。要增添视觉美感。架体沿列长方向的两边要分别安装一套斜拉杆装置，便于调节架体的单面度。每拼立柱上双面均布可调节挂孔，经过四次模压折弯成矩形柱体，上中下三根立柱联接档整体焊接式设计，结构应稳固合理、美观、大气，不易变形。