永州西门子PLC代理经销商

产品名称	永州西门子PLC代理经销商
公司名称	上海卓曙自动化设备有限公司
价格	.00/件
规格参数	西门子PLC:SIEMENS 西门子PLC:代理 西门子PLC:原装
公司地址	上海市松江区乐都路358号503室
联系电话	19151140562

产品详情

永州西门子PLC代理经销商 西门子PLC代理,西门子S7-1500代理,西门子PLC代理经销

根据不同的PLC配置情况确定I/O地址是PLC编程的前提与基础，程序中的地址必须与实际物理连接点一致，才能确保动作正确执行。

请求服务的设备称为客户机，服务器是被动的，通信功能由它的操作系统执行。

4. S7通信

S7通信是专为SIMATIC S7和C7优化设计的通信协议，提供简洁、强有力的通信服务。所有S7和C7PLC都支持S7通信，这种通信模式(PM)适同S7-PLC与西门子人机界面HMI/OP(触摸屏/操作员面板)和组态软件WinCC之间的通信。

当选定PLC之后，首先需要确定的是系统中各种I/O点的地址，在S7系列PLC中，I/O地址的分配方式主要有固定地址型、软件版本型、编程人员的选择等四类。实际所使用的方式取决于所采用的PLC的CPU型号、编程软件版本、编程人员的选择等因素。

①固定地址型

固定地址分配方式是一种对PLC安装机架上的每一个安装位置(插槽)都规定地址的分配入式。

MPI是多点接口(Multi Point Interface)的缩写，物理层是RS-485，大传输速率为12Mbit/s，默认的传输速率为187.5kbit/s。两个相邻节点间的大传输距离为50m，加中继器后为1000m，使用光纤和星形连接时长为23.8km。

S7-200 CPU集成的第一个通信接口是MPI接口，S7-400的每个CPU模块都至少有一个MPI接口，PLC通过MPI能同时连接运行STEP 7、文本显示器(TD)、操作员面板(OP)、人机接口(HMI)数据管理(简称为SDT)通信、S7基本通信和S7通信服务功能。

计算机应插入终端的站，或使用PC/PPI USB/MPI适配器连接计算机和S7-200 CPU。位于两终端的站，应将其连接器上的终端电阻开关合上，以接入终端电阻。