

# 阻燃PC AZ1900T 日本出光 LCD 应用 LEDs

产品名称	阻燃PC AZ1900T 日本出光 LCD 应用 LEDs
公司名称	上海犇优塑化科技有限公司
价格	.00/千克
规格参数	PC:日本出光 AZ1900:阻燃V0 电气、电子应用领域 销售范围:全国
公司地址	上海市青浦区外青松公路7888号15幢二层A区1240室
联系电话	13501901195 13501901195

## 产品详情

产品用途:LCD 应用、LEDs、电池盒、电气/电子应用领域、连接器、印刷机零件、照明装置

填充物:阻燃 注塑

物性信息：

物理性能额定值单位测试方法 1.2

溶化体积流率 (MVR) 5

收缩率

(横向流量) 0.5-0.7

(流量: 2.00 mm) 0.5-0.7

吸水率 (平衡, 23 , 50% RH)	0.23
机械性能额定值单位测试方法	65
断张率	70
弯曲模量	2300
弯曲强度	90
简支梁缺口冲击强度	65
热变形温度(值单位测试方法)	125
线形膨胀系数 - 流动	0.000065
阻燃等级	
(1.50 mm)	V-0
(4.00 mm)	5VA
电气性能额定值单位测试方法	2.85