

无卤屏蔽型控制电缆 512-C-PUR UL/CSA 拖链轨道电缆

产品名称	无卤屏蔽型控制电缆 512-C-PUR UL/CSA 拖链轨道电缆
公司名称	上海埃因电线电缆有限公司
价格	5.60/米
规格参数	品牌:埃因 产地:上海 材料:聚氨酯
公司地址	上海市奉贤区青村镇奉村路333号
联系电话	18930108807 18930108807

产品详情

无卤屏蔽型控制电缆 512-C-PUR UL/CSA 拖链轨道电缆

技术数据

符合 UL Style 20939 的高抗机械应用力的拖链专用电线

温度范围

柔性

-40 ° 至+70 ° (-40 ° 至+158 °)

固定安装

-50 ° 至+70 ° (-58 ° 至+158 °)

标称电压UL/SA 600 V

测试电压

3000 V

电线结构

裸铜、超细导线束合至DIN VDE 0295 cl. 6，上校。4，BS 6360分类。6和IEC 60228分类。6个

特殊导向体绝缘，改性TPE

带有连续白色编号的黑色引导体

外层绿色接入地（3芯及以上）

引导体以佳选择的分离层结合

每一层包衣特制导体，外层包衣外的绒布

TPE-内护套，无卤素

用特制胶带缠绕

镀锡铜编织幕蔽，约。85% 覆盖率

羊毛的特殊引导体包装（大4毛米）外层没有引导体包装

特殊全聚氢外防护套TMPU，符合DIN VDE 0282第10部分，附录A

颜色：灰色 (RAL 7001)

应用

用于拖链的特殊显示器 UL/CSA 电线主要用于脉冲传输，以防外部干扰影响，用于机械、机床、机械人技术、可移动自动化机械部件和多班作业的应用。这些电线是根据新的技术改变进入状态开发的。这些具有滑动能力的高度灵活的控制电线保护了好的使用寿命耐使用性，并通过使用TPE导体绝缘和无粘剂及耐切割的PUR外护套非常优惠。

无卤屏蔽型控制电缆 512-C-PUR UL/CSA 拖链轨道电缆