

# PC/ABS NH-1014/乐天化学 易加工 高抗冲耐 热性 高刚性 尺寸稳定性 耐化学性合金料

产品名称	PC/ABS NH-1014/乐天化学 易加工 高抗冲耐 热性 高刚性 尺寸稳定性 耐化学性合金料
公司名称	苏州聚元利塑化有限公司
价格	22.00/千克
规格参数	品牌:乐天化学 型号:NH-1014 产地:韩国
公司地址	太仓市浮桥镇新港中路2号7-8幢09室
联系电话	13776183933

## 产品详情

PC/ABS树脂是高抗冲击、无定形聚碳酸酯(PC)，与丙烯腈 - 丁二烯 - 苯乙烯三元共聚物 (ABS)的共混物。CYCOLOY可以被定制，

来满足特殊的性能要求，以获得性能、成本、可加工性的平衡，用于汽车车身壁板和仪表板、计算机外壳和移动电话。

这种合金共混物具有以下特点：低温延性、优异的抗冲击、耐高温性和卓越的美感。

PC/ABS树脂具有：机械性能的卓越平衡.低温时也具备的高冲击强度,室内紫外稳定性,高达185 ° F(85 ° C)的相对热指数,耐燃性 ( UL 94 5VB\* )，

色彩范围广泛,易于注塑和挤塑加工

PC/ABS树脂的典型应用包括：循环时间要求快的汽车仪表板，需要高冲击强度、尺寸稳定性和耐高温性能的汽车外部车身壁板及内部组件

需要耐高温、耐燃性和紫外稳定性的台式电脑、复印机、打印机和笔记本电脑外壳

PC/ABS NH-1014/乐天化学

产品分类：塑料合金

加工方法：注塑成型

特性：易加工、高抗冲、耐热性、高刚性、尺寸稳定性、耐化学性

用途：-工程配件汽车应用

PC+ABS阻燃级:

Bayblend FR3010：阻燃挤出品级，防火UL94 - VO

Bayblend FR3030：防火阻燃级，用于计算机和商业机器的壳体等

Bayblend FR90：注射品级，阻燃剂不含锑

Bayblend KU2 - 1514：阻燃，高耐冲，耐高温

Bayblend FR2010：阻燃，高抗冲，耐低温冲击，医用

Bayblend FR2000：阻燃，高抗冲，耐低温冲击，医用

Bayblend FR3008：注射品级，易流动，阻燃，用于电子电器产品及薄壁成型

Bayblend FR3006：阻燃级，非增强，流动性佳，用于电子电器产品及薄壁成型

Bayblend FR3005：阻燃，笔记本电脑及薄壁成型应用

Bayblend FR3002：阻燃，注射品级，易流动，笔记本电脑及薄壁成型应用

Bayblend FR3000：阻燃，高流动，良好的耐高温性能，用于笔记本外壳光碟机

Bayblend FR3011：注塑成型品级;良好的流动性;高耐热性

Bayblend FR3030：阻燃挤出品级，良好的挤出性和真空成型性; UL等级94 V-0

Bayblend FR3050：非增强;阻燃;高耐热注塑成型品级