

羽绒服面料定型加硬胶浆-涤纶春亚纺无缝布料硬挺剂加硬塑型胶水

产品名称	羽绒服面料定型加硬胶浆- 涤纶春亚纺无缝布料硬挺剂加硬塑型胶水
公司名称	东莞明宇新材料有限公司
价格	12.00/千克
规格参数	粘度25度:800 -1000cps PH值:5.5-6.5 产地:东莞
公司地址	广东省东莞市东坑镇中凯二路30号（注册地址）
联系电话	13414255039

产品详情

羽绒服面料定型加硬胶浆一般需要使用比较厚重的定型胶浆来进行定型处理，以保证羽绒服的立体感和硬挺度。具体的操作方法如下：

选择适合的定型胶浆，按照产品说明书调配好溶液。

将羽绒服面料浸泡在溶液中，使其充分浸润。

将浸泡后的羽绒服面料挤压出多余的溶液，避免过多的溶液浪费。

将羽绒服面料拉直，使其保持定型的形状。

放置一段时间，使定型胶浆干燥。

经过干燥后，将定型胶浆的残留物清洗掉，即可完成羽绒服面料的定型。

需要注意的是，羽绒服面料比较厚重，需要使用比较厚重的定型胶浆来进行定型处理，否则容易导致面料硬度不够，影响羽绒服的立体感和硬挺度。同时，在使用过程中，应遵循安全操作规程，避免对人体和环境造成损害。

一、产品简介：商标织唛特硬树脂是丙烯酸的复配物，是一种高品质增硬剂。广泛用于尼龙、涤纶、棉麻、化纤织物，以增硬为主要目的增硬整理，抗皱性、较高的折皱恢复和抗静电性，特别适用于商标织唛带的增硬定型。

二、产品性状：

1.外观：透明色液体

2.离子性：阴非离子

3.pH值：6.5-7.0

4.溶度：可溶于任何比例的水中

三、产品特点：

1.明显改善织物的硬度。

2.改善织物的抗拉伸强度。

3.增加织物抗折皱性能。不粘辊轴

4.在任何比例下可完全溶解。

5.上浆后的产品，不掉色，不回潮，不发白，无刮痕。硬度足。

四、产品应用：

1.浸轧用量：20~300 g/L

操作：浸轧 烘干 焙烘（140 ~160 ，2' ~3' ）

2.浸渍法用量为2-4%（o.w.f）

五、包装运输：

1.50、125kg塑胶桶。

- 2.置阴凉、避风处，避免日晒，密闭保存，保存期12个月。
- 3.本品无毒、无腐蚀性，无刺激性气味。用后盖紧桶盖，以免表面结皮。
- 4.本品无毒，属非易燃易爆品。