

码头防风抑尘网A唐山码头防风抑尘网A尚景码头防风抑尘网施工图纸

产品名称	码头防风抑尘网A唐山码头防风抑尘网A尚景码头防风抑尘网施工图纸
公司名称	安平县硕创建设工程有限公司
价格	.00/件
规格参数	
公司地址	河北省衡水市安平县西两洼乡小辛庄村村北50米处（注册地址）
联系电话	13363315729 19131897389

产品详情

码头防风抑尘网A唐山码头防风抑尘网A尚景码头防风抑尘网施工图纸

防风抑尘网:防风抑尘网也称作挡风墙，防风网，防尘网。是利用空气动力学原理，按照实施现场环境风洞实验结果加工成一定几何形状、开孔率和不同孔形组合挡风抑尘墙，使流通的空气从外通过墙体时，在墙体内侧形成上、下干扰的气流以达到外侧强风，内侧弱风，外侧小风，内侧无风的效果，从而防止粉尘的飞扬。

防风网的加工过程：

防风网冲孔：是防风网出产的一个环节，也是比较要害的一个环节我们公司有多年的出产防风网经历的出产工人为您规划加工优良的冲孔产品

防尘网塑形阶段：是防风网的第二个环节：防风产品加工成形设备，有双峰和三峰接连成型设备，防风网长度能够做到8米乃至更长（成型的产品就是我们有用的面积）。

防风网清洗：是防风网出产的第三个环节，它是为了后边的静电喷塑做准备，清洗挡风墙的作用直接影响到外表喷塑的质量。

防风网静电喷涂：是防风网的第四个环节是对外表进行粉末喷涂（经过静电粉末喷涂之后外表就像护栏一样外表不生锈耐腐蚀是很好的野外防风网产品）。

产品优势

煤场由于煤料含有一定的硫分和挥发分，是一个酸性环境，腐蚀性较强，采用玻璃钢煤场防风抑尘网，其大的缺点是易被无机酸侵蚀，故不适用于用在煤场等酸性环境中，且紫外线强度高的地区会加速其老化进程。而采用钢质煤场防风抑尘网，只有冲孔断口易腐蚀，为防止煤场防风抑尘网冲孔后产生的断口被

煤料场工业大气环境下产生的二氧化硫腐蚀，静电粉末喷涂后，涂膜光滑、丰满，耐水、耐磨、抗油、绝缘性均较好，外观美观漂亮。综合抑尘率可达80%以上。可根据企业需求制作成各种颜色。

防尘网又叫“防风抑尘网”、“挡风墙”，是一种治理露天料场扬尘污染治理的环保工程。广泛用于散料港口、火电厂的燃料堆场、钢铁企业的原料燃料堆场、化工企业的原料燃料堆场、煤矿的出煤存储场等等。