

环保保温防火涂料专用膨胀珍珠岩

| | |
|------|-----------------------------|
| 产品名称 | 环保保温防火涂料专用膨胀珍珠岩 |
| 公司名称 | 信阳市平桥区宝强保温材料厂 |
| 价格 | .00/个 |
| 规格参数 | 产商:河南省信阳市 |
| 公司地址 | 中国 河南 信阳市平桥区 信阳市平桥区工业园区 |
| 联系电话 | 86 0376 3793668 13837636288 |

产品详情

产商 河南省信阳市

珍珠岩是一种无毒、无味、不燃、不腐、耐酸碱、保温、隔音隔热，内部呈蜂窝状结构产品，是由酸性火山玻璃质熔岩(珍珠岩)经破碎，筛分至一定粒度，再经预热，在1400 以上高温延时烧结而制成的一种白色或浅色的优质绝热保温材料，可与不同的胶结料配制制成如憎水珍珠岩保温板、珍珠岩吸音板、隔墙板、防火板等。

该产品主要用于建筑物屋面及墙体的保温、隔热；建筑材料的轻质骨料；各种工业设备、管道绝热层；各种深冷、冷库工程的内壁；农业及园艺的无土栽培、改良土壤，保水保肥等，被广泛应用于石油、化工、电力、建筑、冶金等行业!

| 成份 | sio2 | al2o3 | k2o | na2o | cao | mgo |
|----|----------|----------|----------|--------|------------|----------|
| 含量 | 69 - 72% | 12 - 18% | 3 - 4.5% | 3-4.5% | 0.1 - 0.2% | 0.2-0.5% |

| 项目 | 堆积密度 | 导热系数 | 含水 | 使用温度 | 粒径（两种） | |
|----|---------|----------|-----|----------|----------------|--|
| 参数 | 93kg/m3 | 0.055w/m | <2% | -256-800 | 0.15.mm-1.18mm | |