

记忆的永恒K24C32 内嵌256KHz RC 振荡器

产品名称	记忆的永恒K24C32 内嵌256KHz RC 振荡器
公司名称	上海航顺微电子有限公司
价格	.00/普通
规格参数	
公司地址	上海嘉定上海嘉定区江桥镇张掖路333号0511室
联系电话	021-51860102 13321965338

产品详情

K24C32 DIP8 SOP8 TSSOP8 工作电压：Vcc=1.8V-5.5V.工作温度范围：-40 — 85

上海航顺微电子有限公司 联系人：罗清艳 手机：15821845689 QQ：2355260598 电话：021-51860102-17
传真：021-60954132 24C02 AT24C02 DIP8 SOP8 TSSOP8 工作电压：Vcc=1.8V-5.5V.工作温度范围：-40 —

85 24C04 AT24C04 DIP8 SOP8 TSSOP8 工作电压：Vcc=1.8V-5.5V.工作温度范围：-40 — 85 24C08
AT24C08 DIP8 SOP8 TSSOP8 工作电压：Vcc=1.8V-5.5V.工作温度范围：-40 — 85 24C16 AT24C16 DIP8

SOP8 TSSOP8 工作电压：Vcc=1.8V-5.5V.工作温度范围：-40 — 85 24C32 AT24C32 DIP8 SOP8 TSSOP8
工作电压：Vcc=1.8V-5.5V.工作温度范围：-40 — 85 24C64 AT24C64 DIP8 SOP8 TSSOP8

工作电压：Vcc=1.8V-5.5V.工作温度范围：-40 — 85 技术参数：供应电压：-0.3V~5.5V

输入电压：VSS-0.3V~VDD 0.3V 贮存温度：-50 ~125 操作温度：-25 ~75 编辑本段功能描述：

HT1621是128点内存映象和多功能的LCD驱动器HT1621的软件配置特性使它适用于多种LCD应用场合包
括LCD模块和显示子系统用于连接主控制器和HT1621的管脚只有4或5条HT1621

还有一个节电命令用于降低系统功耗。编辑本段主要特点：1、工作电压2.4~ 5.2V 2、内嵌256KHz RC
振荡器 3、可外接32KHz晶片或256KHz频率源输入 4、可选1/2或1/3偏压和1/2 1/3 或1/4 的占空比

5、片内时基频率源 6、蜂鸣器可选择两种频率 7、节电命令可用于减少功耗

8、内嵌时基发生器和看门狗定时器WDT 9、时基或看门狗定时器溢出输出 10、

八个时基/看门狗定时器时钟源 11、一个32*4的LCD 驱动器 12、一个内嵌的32*4位显示RAM 内存 13、

四线串行接口 14、片内LCD 驱动频率源 15、软件配置特征 16、数据模式和命令模式指令 17、

三种数据访问模式 18、提供VLCD管脚用于调整LCD操作电压