防水保温板 EPS 保温板

产品名称	防水保温板 EPS 保温板
公司名称	信阳市平桥区宝强保温材料厂
价格	200.00/立方米
规格参数	材质:EPS 产品类别:窑炉工业窑炉用保温材料 产品种类:保温板
公司地址	中国 河南 信阳市平桥区 信阳市平桥区工业园区
联系电话	86 0376 3793668 13837636288

产品详情

材质	EPS	产品类别	窑炉工业窑炉用保温材料
产品种类	保温板	等级	1
品牌	宝强	应用范围	楼顶保温隔热

fsg防水保温板是以膨胀珍珠岩散料为骨料。加入防水剂和粘结剂进行配制、筛选、加压成型、烘干等工序制成的隔热防水保温板，具有容重轻、导热系数小、稳定性好、强度高等优点、特别是憎水性能好，憎水率可达98%以上，是我国整体性防水保温的创新产品，是适用于各类工业建筑，民用建筑的屋面、墙体和地下室等工程的一种防水、隔热、保温的理想材料。性能：fsg防水保温板因其功效卓著，因此社会效益极佳。首先，fsg防水保温板容重小，可大大减轻各类建筑屋面的荷载，因此为国家节约了大量建筑费用。其次，fsg防水保温板具有优异的防水性能，大大减少了屋面渗漏造成的损失，节约了大量的维修资金。第三，fsg防水保温板具有突出的防水功能和较小的导热系数，成为各种隔热、保温、保冷工程的重要建筑材料，使用后对节约能源(煤、电、汽)具有十分重要的作用。另外，fsg防水保温板使用安全可靠，无毒无嗅，不燃烧，对环境无污染，长期存放不变质，不吸湿，各类建筑屋面使用后对改善生活、工作环境具有积极的意义。应用范围：适用于各类建筑屋面、墙体、保温、隔热、保冷工程。产品规格：500*250*50,60,70主要技术参数：主要技术指标为：密度＜220kg/m3；抗压强度＞400kpa；导热系数(25±5°C)＜0.063w/m.k；憎水率＞98%;质量含水率＜5%。fsg防水保温板的问世，有效地解决了各类建筑屋面保温、隔热和防水功能于一体的技术难题，节约了大量的建设和维修资金。