

辽宁复合土工膜、复合土工布单缝挤压焊接

产品名称	辽宁复合土工膜、复合土工布单缝挤压焊接
公司名称	山东晟坤工程材料有限公司
价格	3.60/m ²
规格参数	品牌:晟坤 规格:0.1mm~3.0mm 产地:山东省泰安市
公司地址	山东省泰安市肥城市高新区穆庄工业园179号
联系电话	15020848866

产品详情

辽宁复合土工膜、复合土工布单缝挤压焊接山东晟坤工程材料有限公司坐落于美丽的山东泰安，距离泰山30公里，蕴泰山之灵气，公司北接济南、南通济宁、两条省道交叉穿过，交通便利，运输方便。是一家专业生产各类土工布，土工膜，土工格栅（玻纤格栅、钢塑格栅、塑料格栅、涤纶格栅等），土工格室，生态袋，土工网，热轧防粘无纺布等新型建材的企业，产能规模，市场占有率和品牌影响力好，是土工合成材料工程协会理事长单位。

公司成立于2017年，销售范围遍布全国，和中铁、中建、中交都有合作。其主要机理是以塑料薄膜的不透水性隔断土坝漏水通道，以其较大的抗拉强度和延伸率承受水压和适应坝体变形；而无纺布亦是一种高分子短纤维化学材料，通过针刺或热粘成形，具有较高的抗拉强度和延伸性，它与塑料薄膜结合后，不仅增大了塑料薄膜的抗拉强度和抗穿刺能力，而且由于无纺布表面粗糙，增大了接触面的摩擦系数，有利于复合土工膜及保护层的稳定。同时，它们对细菌和化学作用有较好的耐侵蚀性，不怕酸、碱、盐类的侵蚀，在避光使用情况下，使用寿命长。国内生产土工膜的厂家比较多，产品规格也五花八门，有一布一膜，一布二膜，二布一膜，二布二膜及多布多膜等。型号有200g/m²~1000g/m²等，亦可由用户根据自己的实际情况提出要求，由厂家根据要求单独生产一般的低粘度树脂凝固时间较长，通常要超过5分钟。但也有一些渗透性较好的低粘度树脂，其凝固时间只有15-3分钟。如果石材板材的细微裂纹很多，选用凝固时间长的高渗透性树脂是合理的。如果需要渗透的石材板材裂纹相对粗大，这时可选择凝固时间较快的高渗透性树脂。所以凝固时间的选择一定要合适、合理，凝固时间长短也是通过调整树脂组分比例实现的。表面渗透加固用树脂的凝固温度也是25℃，固化温度是1-15℃，常温下完全固化时间需要24小时。主要应用1、HDPE

土工膜适用环保、环卫：如垃圾填埋场、污水处理厂、电厂调节池、工业、固体废弃物等；2、LDPE防渗膜适用水利工程：如江河湖泊水库堤坝的防渗、堵漏、加固、水渠的防渗、垂直心墙、护坡等；3、HDPE防渗膜在市政工程：地铁、建筑物地下工程、种植屋面、屋顶花园、污水管防渗；4、聚防渗膜适用园林：人工湖、河道、蓄水池、高尔夫球场的水塘底、护坡、绿化草坪防水防潮等；5、高密度聚土工膜适用石化：化工厂、炼油厂、储油罐防渗、化学反应池、沉淀池的内衬、二次衬层等；6、聚土工膜适用矿业：洗选池、堆浸池、堆灰场、溶解池、沉淀池、堆场、尾矿的底衬防渗等；7、低密度聚膜适用交通设施：公路的基础加固、涵洞的防渗；8、LDPE防渗膜适用农业：水库、饮用水池、蓄水塘、灌溉系统的防渗；9、HDPE膜适用水产养殖业：集约化、工厂化养殖池、鱼塘、虾池的内衬、海参圈护坡等；

10、高密度聚防渗膜适用盐业：盐场结晶池、卤池苫盖、盐膜、盐池塑苫膜

[广东一布一膜复合膜单缝挤压焊接](#)