

耐高温1100度PZ73W-10NR 锅炉专用手动灰渣阀DN300

产品名称	耐高温1100度PZ73W-10NR 锅炉专用手动灰渣阀DN300
公司名称	永嘉县巨晨阀门有限公司
价格	5800.00/件
规格参数	型号:PZ73W-10NR 材质:2520不锈钢, 310S 性能:耐高温
公司地址	永嘉县东瓯街道张堡工业区林洋片段(永嘉县罗浮天龙水泵厂内)
联系电话	13075736182

产品详情

耐高温1100度PZ73W-10NR 锅炉专用手动灰渣阀DN300、Z73W-6NR、PZ73W-10NR、PZ73W-16NR、2520、310S高温刀型灰渣阀、手动高温刀型灰渣阀、气动高温刀型灰渣阀、电动高温刀型灰渣阀、液动高温刀型灰渣阀适用于高温物料的控制,在循环流化床锅炉、沸腾、炉、煤粉炉等输灰渣系统中,能调节灰渣的输送量,稳定工况、利于环保工作,广泛用于电站锅炉输灰、渣系统。是冶金、煤炭、化工、制药等行业制粉系统中控制输送量的耐高温理想阀门。

耐高温1100度PZ73W-10NR 锅炉专用手动灰渣阀DN300特点:

能适应高温、低温等恶劣环境下工作,特别是在1000 左右高温下工作,无需任何冷却装置,且不变形的特点,同时闸阀具有手动、气动、电动功能,密封性能好,阀板、阀体均使用离合金材料,尤其是锅炉排灰渣系统中*的阀门。

耐高温1100度PZ73W-10NR 锅炉专用手动灰渣阀DN300主要性能规范:

公称压力 (MPa)
1.01.6

壳体试验 (MPa)
1.52.4

密封试验 (MPa)
1.11.8

工作温度
100 100

适用介质
纸浆、污
渣水混和

耐高温1100度PZ73W-10NR 锅炉专用手动灰渣阀DN300主要零部件材质:

体、盖 不锈钢、碳钢、灰铸铁	闸阀 碳钢、不锈钢	阀杆 不锈钢	密封面 橡胶、四氟、不 金
-------------------	--------------	-----------	---------------------

耐高温1100度PZ73W-10NR 锅炉专用手动灰渣阀DN300主要外形及连接尺寸(mm):

MPa	DN	L	D	D1	D2	H	N-M	D0
1.0	50	43	160	125	100	330	4-M16	180
	65	46	180	145	120	360	4-M16	180
	80	46	195	160	135	390	4-M16	220
	100	52	215	180	155	440	8-M16	220
	125	56	245	210	185	510	8-M16	230
	150	56	280	240	210	600	8-M20	280
	200	60	335	295	265	700	8-M20	360
	250	68	390	350	320	840	12-M20	360
	300	78	440	400	368	960	12-M20	400
	350	78	500	460	428	1110	16-M20	400
	400	102	565	515	482	1250	16-M22	400
	450	114	615	565	532	1380	20-M22	530
	500	127	670	620	585	1530	20-M22	530
	600	154	780	725	685	1800	20-M27	600
	700	165	895	840	800	2150	24-M27	600
800	190	1010	950	898	2420	24-M30	680	
900	203	1110	1050	1005	2680	28-M30	680	
1000	216	1220	1160	1115	3100	28-M30	700	
1200	254	1450	1380	1325	3450	32-M36	800	
1.6	50	43	160	125	99	330	4-M16	180
	65	46	185	145	120	360	4-M16	180
	80	46	200	160	135	390	8-M16	220
	100	52	220	180	155	440	8-M16	220
	125	56	250	210	185	510	8-M16	230
	150	56	285	240	210	600	8-M20	280
	200	60	340	295	265	700	12-M20	360
	250	68	405	355	310	840	12-M22	360
	300	78	460	410	375	960	12-M22	400
	350	78	520	470	435	1110	16-M22	400
	400	102	580	525	485	1250	16-M27	400
	450	114	640	585	545	1380	20-M27	530
	500	127	715	650	609	1530	20-M30	530
	600	154	840	770	720	1800	20-M36	600
	700	165	910	840	788	2150	24-M36	600
800	190	1025	950	898	2420	24-M36	680	
900	203	1125	1050	998	2680	28-M36	680	

1000

216

1255

1170

1110

3100

28-M42

700