

2023郑州西门子模块授权代理商

产品名称	2023郑州西门子模块授权代理商
公司名称	浙江湘优自动化科技有限公司
价格	.00/个
规格参数	西门子PLC:西门子伺服电机 西门子触摸屏:西门子电缆 西门子变频器:西门子模块
公司地址	浙江省绍兴市越城区环城北路29号20号（注册地址）
联系电话	15355512623 15355512623

产品详情

2023郑州西门子模块授权代理商 PS 405 10A 和 PS 405 10A R 操作员控件和监视元件 36 \$
.\$ \$\$;)05 ,17) %\$) %\$77)' & 9' & 9 %\$77) %\$77 ,1' &
%\$77 %\$77 2)) %\$77 %\$77 /(' ,17) %\$) %\$77) %\$77) 9' &
9' & 婉脞 婉脞)05 朽 榫 %\$77 ,1' & % \$772)) %\$77 朗图 3-10 PS 405 10A 和 PS 405 10A R
操作员控件和监视元件 电源模块 3.14 电源模块 PS 405 10A (6ES7405-0KA01-0AA0)和 PS 405 10A R
(405-0KR00-0AA0) S7-400 自动化系统模块数据 参考手册, Ausgabe 11/2016, A5E00432660-08 81 PS 405 10A 和
PS 405 10A R 技术规范 尺寸、重量和电缆横截面积 尺寸 W x H x D (mm) 重量 电缆横截面积 50x290x217 1.4
kg 3x1.5 mm² (带电缆末端套管的绞合线; 使用组件导线或软电缆) 电缆直径 3 至 9 mm 输入变量
输入电压 额定值 24 V/48 V/60 V DC 允许的范围 静态: 19.2 至 72 V DC 动态: 18.5 至 75.5 V DC
额定输入电流 4.3 A/2.1 A/1.7 A 冲击电流 峰值 18 A 半值宽度 20 ms 输出变量 输出电压 额定值 5.1 V
DC/24 V DC 输出电流 额定值 5 V DC: 10 A 24 V DC: 1.0 A 参数 防护等级 (符合 IEC 60536)
I, 使用保护性导体 过压类别 II 污染等级 2 额定电压 U_{e0} 20 ms (重复率为 1 s), 符合 NAMUR 建议 NE
21 功耗 104 W 功率损耗 29 W 备用电流 断电时为 100 A 电源模块 3.14 电源模块 PS 405 10A
(6ES7405-0KA01-0AA0)和 PS 405 10A R (405-0KR00-0AA0) S7-400 自动化系统模块数据 82 参考手册, Ausgabe
11/2016, A5E00432660-08 备用电池 (选项) 2 节 AA 锂电池, 3.6 V/2.3 Ah 保护隔离 (符合 IEC 61131-2)
是 电源模块 3.14 电源模块 PS 405 10A (6ES7405-0KA01-0AA0)和 PS 405 10A R (405-0KR00-0AA0) S7-400
自动化系统模块数据 参考手册, Ausgabe 11/2016, A5E00432660-08 83 3.15 电源模块 PS 405 10A
(6ES7405-0KA02-0AA0)和 PS 405 10A R (405-0KR02-0AA0) 功能 电源模块 PS 405 10A (标准) 和 PS 405 10A
R (用于冗余操作) 设计用于连接到 19.2-72 V DC 线路电压, 并在次级侧提供 5 V/10 A DC 和 24 V/1 A DC
扫描周期结束时触发硬件中断的通道的相关注意事项 可为 16 个通道中的其中 1
个通道组态扫描周期结束时触发硬件中断, 因为模块仅能对一个通道触发这些中断 4DMU: 电流(4
线制传感器) ±3.2 mA ±5 mA ±10 mA ±20 mA 0 到 20 mA 4 到 20 mA
数字化模拟值在“电流测量范围内模拟输入通道模拟值的表示”一节列出 两种输出电压(5 VDC 和 24
VDC)共用一个公共接地端 电池容量为额定容量的 63%时, 得出以下值: 备用时间 = 2.3 Ah * 0.63 / (100
+225) A = (1,449 / 325) * 1 000 000 = 4458 h 这样得出的备用时间为 185 天 每个通道都可
以使用模拟量模块支持的任何类型的热电偶, 而与其它通道无关 1.4 S7-400 运行的机械和环境条件

运行条件 S7-400 系统需要在不受气候影响的固定地点使用 模块状态的规范： 电压输出的运行限制：
 $\pm 0,5\%$ 因而，必须允许模块在整个额定范围内输出误差为 $\pm 0.05\text{ V}$ (10 V 的 $\pm 0.5\%$) 提示：
将两个单工连接器合在一起(而不是单独使用)，可以作为一个双工连接器使用 如果未在 STEP 7
中设置任何参数，系统将使用缺省设置

[2023苏州西门子模块授权代理商](#)