

搅拌反应设备厂家，搅拌反应设备生产厂家，搅拌反应设备制造厂家

产品名称	搅拌反应设备厂家，搅拌反应设备生产厂家，搅拌反应设备制造厂家
公司名称	菏泽花王压力容器股份有限公司
价格	.00/台
规格参数	品牌:菏泽花王 产地:山东菏泽 规格:按需
公司地址	山东省菏泽市高新区兰州路766号
联系电话	17515406899 17515406899

产品详情

搅拌反应设备厂家，搅拌反应设备生产厂家，搅拌反应设备制造厂家路纵坡坡度要满足车行、人行的要求。本条同时规定了以下内容： 1

主路不应设台阶，是考虑坐轮椅和行走有困难的游人通行方便，同时便于养护机具通行。 2 主路、次路为方便不同年龄和使用轮椅的游人通行，搅拌反应设备厂家，搅拌反应设备生产厂家，搅拌反应设备制造厂家所以坡度不宜过大。我国《无障碍设计规范》GB 50763-2012中规定坡道的坡度不应大于1:12(即8%)；在困难地段的坡度不应大于1:8(即12%)(需要协助推动轮椅行进)，因此，主路纵坡上限为8%，山地公园主路和次路纵坡应小于12%。根据《城市道路工程设计规范》CJJ 37-2012，积雪或冰冻地区主路纵坡为6%较安全。 3 实际调查显示，公园中的支路和小路纵坡超过18%时，搅拌反应设备厂家，搅拌反应设备生产厂家，搅拌反应设备制造厂家人行上行和下行均会有不同程度的负担，休息出现的频度较高，所以规定纵坡宜小于18%。

4 此款数据来源于《城市道路工程设计规范》CJJ 37-2012。6.1.6 横坡数值参考《城市道路工程设计规范》CJJ 37-2012。搅拌反应设备厂家，搅拌反应设备生产厂家，搅拌反应设备制造厂家同时考虑到公园的道路会有一些特殊的情况，因此也参考了《景观设计师便携带手册》[(美)丹尼斯等著，2002]，提出园路大横坡为4%。6.1.7 《民用建筑设计通则》GB 50352-2005规定公共建筑室内外台阶踏步宽度不宜小于0.30m，踏步高度不宜大于0.15m。当台阶宽度等于0.3m，高度等于0.15m时，梯道纵坡为50%。但在公园中特别是山地区域，梯道纵坡可能会超过50%，因此要求对于公园中纵坡大于50%的梯道应作防滑处理，搅拌反应设备厂家，搅拌反应设备生产厂家，搅拌反应设备制造厂家宜设扶手栏杆。