

# 耐水解级TPU 德国巴斯夫 C80A 耐磨级

产品名称	耐水解级TPU 德国巴斯夫 C80A 耐磨级
公司名称	东莞市文腾塑胶原料有限公司
价格	36.80/件
规格参数	巴斯夫:耐水解级 耐磨级 C80A:高拉伸强度 延高的拉伸率 有弹性 德国:电动工具 电缆电线 传送带
公司地址	广东省东莞市樟木头镇先威68号塑金塑胶商业中心14栋203室
联系电话	0769-82933715 18128593518

## 产品详情

耐水解级TPU 德国巴斯夫 C80A 耐磨级

产品说明：

Thermoplastic Polyester Polyurethane Elastomers with excellent mechanical properties. Outstanding tensile strength and high elongation at break, good damping characteristics, a high resilience performance and very good wear resistance. Typical applications Spiral tubing, pneumatic tubing, round belting, technical mouldings e.g. bushes, dust caps, seals, joints, blow moulded bellows, fan belts.

机械性能测试条件测试方法测试结果单位

100%模量		ASTM D412/ISO 527
300%模量		ASTM D412/ISO 527
凹凸冲击强度	- 30 ° C	DIN 53453

	+ 23 ° C	DIN 53453
断裂延伸率		DIN 53504-S2
	80 水中21天	DIN 53504-S2
抗拉模数	20%	DIN 53504-S2
	99%	DIN 53504-S2
	300%	DIN 53504-S2
抗拉强度		DIN 53504-S2
	80 水中21天	DIN 53504-S2
抗张强度		ASTM D412/ISO 527

磨擦损耗		DIN 53516
室温压缩变形率		DIN 53517
撕裂强度		DIN 53515
		ASTM D624/ISO 34
压缩变形率	70 ° C	DIN 53517
硬度 A		ASTM D2240/ISO 868
硬度萧式		DIN 53505
基本性能测试条件测试方法测试结果单位 密度		DIN 53479

苯乙烯小幅反弹后震荡整理，市场缺乏成本面的进一步引导。部分PS装置重启，货源供应整体偏宽松