

KHP135 KHP135-Z带式输送机保护装置

产品名称	KHP135 KHP135-Z带式输送机保护装置
公司名称	安宇防爆电气有限公司
价格	1.00/台
规格参数	
公司地址	浙江省温州市柳市
联系电话	0577-61728696 13736399329

产品详情

一、功能及技术特征 本产品具有集中控制和单机控制两种方式。集中控制时具有连锁功能，即 某一台停机时，向其供煤的皮带机停机；具有逆煤流延时顺序起车功能，延时时间为10秒±5秒。本产品作为集中控制不超过八台。在手动控制下，配接开停传感器可实现顺煤流延时顺序起停车。无论在集中控制方式或手动方式下，本产品均有起车延时功能、语音报警功能、故障停车保护功能、保障显示功能、故障语音报警功能、故障自锁功能、全县系统状态对位显示功能，全线联系及对讲功能。

二、各种功能及保护特性如下：1、集中控制功能：（1）、正常起车：当多台监控仪联机并置于集控方式时，（首台置手动方式）、首台（或前台）可以控制下一台延时起车，延时时间10S±5S，延时期间具有预警功能；同时全线的系统状态指示对各台监控仪的起停状态对位显示。（2）、正常停机：当多台监控仪联机并置于集控方式时，（首台置手动方式）、首台（或前台）停车，下一台连锁停车，停车12秒延时。同时，故障停车那一台向全线送出故障语音报警信号；全线的系统状态只是对各台的起停情况作对位显示。故障停车的监控仪处于故障自锁状态。只有在故障解除后（按下一台的故障台的停车按钮），故障停车的皮带才可再接受起车信号重新起车。2、单台控制及保护功能：本产品位手动工作方式：即作为单台使用时，其起车和停车受本台面板上的起车和停车按钮控制，而不受上一台的控制。同时，可集中控制下一台的起车和停车（下一台置为集控工作方式）。3、各种保护功能：（1）、GSH5(A)速度保护：当皮带机运行时，从动滚筒安全不转，连续超过5-10S时，低速故障报警信号延时保持约2S±1S。（2）、GUJ15(A)堆煤保护：当煤位传感器的导杆偏离中心线45°±5°时，延时13秒，实现故障保护停车。（3）、GEJ45(A)跑偏保护：当跑偏传感器的导杆偏离中心线15°±5°时，经延时10S±5S，实现跑偏故障保护。

（4）、GQQ0.1烟雾保护：当产生烟雾时，烟雾传感器将此信号送给主机，立即实现烟雾保护。（5）、GWD42(A)温度保护：当监测点温度超过温度传感器的设定温度时（+80℃），本产品立刻实现温度故障保护。（6）、KHJ0.5/12沿线紧急停车保护：当沿线的某一紧急停车开关被接通时，本产品立即实现停车保护功能。（7）、GVD300(A)撕带保护：当运输带撕裂时，撕带传感器把电信号传给主机，主机立即实现停车保护功能。各种故障在本仪器上均具有相应的指示，同时发出语音报警。保护后均处于故障自锁状态，并发出相应的语音报警声。

4、每台的主机通过手持式话筒可以实现半双工对讲，同时具有联系打点信号的功能。