

# NCB内啮合高粘度齿轮泵

产品名称	NCB内啮合高粘度齿轮泵
公司名称	泊头市德昌泵阀有限公司
价格	1000.00/台
规格参数	
公司地址	河北省沧州泊头
联系电话	86-03178278504 15720428504

## 产品详情

### NCB内啮合高粘度齿轮泵

#### 用途

#### [NCB系列高粘度齿轮泵](#)

采用内啮合原理，内外齿轮节圆紧靠一边，另一边被“月牙板”二隔开，齿轮同向转动，无困液现象，结构先进，体积小，流量大，噪音低，寿命长。

#### 结构特点

#### [NCB内啮合高粘度齿轮泵](#)

适用于输送各种轻质、挥发性液体，直至重质、粘稠液体，甚至半固态液体。广泛应用于石油、化工、油脂、涂料等行业。NCB型内啮合齿轮泵适合输送皂角，硅油，松香，涂料等等高粘度的介质，应用十分广泛。

#### [NCB内啮合高粘度齿轮泵](#)性能参数表

型号	进出口径	流量	压力	吸入真空	转速	配用电机		装配形式	重量	外形尺寸
						型号	功率			
NCB-1.2/0.3	G1"	1.2	0.3	0.03	500	Y90L-6	1.1	W-L	10	234X140X140
NCB-1.8/0.3	G1 1/2"	1.8	0.3	0.03	500		1.5	W-L	11	254X153X153

NCB-3/0.3		3			700	Y100L-6	1.5	W-L		
NCB-6/0.5	40	6	0.5	0.05	500		3	W-L	70	700X370X300
NCB-8/0.5		8			570	Y100L2-4	3	W-L		
NCB-12/0.5	50	12	0.5	0.05	690	Y132M1-6	4	W-L	140	800X550X420
NCB-16/0.5		16			380	Y132M2-6	5.5	W-L		
NCB-20/0.5		20			460	Y132M-4	7.5	W-L		
NCB-12/0.7	80	12	0.7	0.05	220	Y160M-6	7.5	W-L	330	910X780X500
NCB-18/0.7		18			310	Y160L-6	11	W-L		
NCB-24/0.5		24	0.5	0.05	420	Y10M-4	11	W-L		
NCB-30/0.5		30			520	Y160L-4	15	W-L		
NCB-40/0.5	12	40	0.5	0.06	230	Y200L1-6	18.5	W-L	750	1240X1022X610
NCB-50/0.5		50			290	Y200L2-6	22	W-L		
NCB-60/0.5		60			350	Y200L2-6	22	W-L		
NCB-70/0.5		70			410	Y225M-6	30	W-L		
NCB-80/0.5		80			470	Y200L-4	30	W-L		
NCB-100/0.5	150	100	0.5	0.06	320	Y280S-6	45	W-L		
NCB-120/0.5		120			380	Y280M-6	55	W-L		
NCB-150/0.5		150			480	Y280S-4	75	W-L		

更多详情请查看<http://www.hbclb.com/> 电话：0317-8278504

