

KCB不锈钢齿轮泵供应商

产品名称	KCB不锈钢齿轮泵供应商
公司名称	泊头市德昌泵阀有限公司
价格	1000.00/台
规格参数	
公司地址	河北省沧州泊头
联系电话	86-03178278504 15720428504

产品详情

KCB不锈钢齿轮泵

[KCB不锈钢齿轮泵](#)主要用于输送无润滑性的油料、饮料、低腐蚀性的液体和食品类介质。

KCB[不锈钢齿轮泵](#)在输油系统中可用作传输、增压泵；

在燃油系统中可用作输送、加压、喷射的燃油泵；

在一切工业领域中，均可作润滑油泵用。

KCB[不锈钢齿轮泵](#)

主要有齿轮、轴、泵体、安全阀、轴端密封所组成。齿轮经热处理有较高的硬度和强度，与轴一同安装在可更换的轴套内运转。泵内全部零件的润滑均在泵工作时利用输出介质而自动达到。[不锈钢齿轮泵](#)

泵内有设计合理的泄油和回油槽，是齿轮在工作中承受的扭矩力最小，因此轴承负荷小，磨损小，泵效率高。

KCB[不锈钢齿轮泵](#)

设有安全阀作为超载保护，安全阀的全回流压力为泵额定排除压力的1.5倍，也可在允许排出压力范围内根据实际需要另外调整。但注意本安全阀不能作减压阀的长期工作，需要时可在管路上另行安装。

从主轴外伸端向泵看，为顺时针旋转。

<KCB[不锈钢齿轮泵](#)，齿轮油泵，[不锈钢齿轮泵](#)

，卸油泵，输油泵，原油泵，船用等。齿轮泵齿轮泵

流量：1.1m³/h-600m³/h压力：0.28MPa--2.5MPa

主要用于油田、油库、港口、码头、船舶等大流量输油，卸油！

KCB不锈钢齿轮泵参数表

型号	流量 Q			转速 n r/min	排出压力 p Mpa 型号	必需汽 蚀余量 r m	效率 %	电动机
	m ³ /h	L/min	功率Kw					
KCB-18.3	1.1	18.3	1400	1.45	5	44	1.5	Y90L-4
2CY-1.1/1.45								
KCB-33.3	2	33.3	1420	1.45	5	44	2.2	Y100L1-4
2CY-2/1.45								
KCB-55	3.3	55	1400	0.33	7	41	1.5	Y90L-4
2CY-3.3/0.33								
KCB-83.3	5	83.3	1420	0.33	7	43	2.2	Y100L1-4
2CY-5/0.33								
KCB-135	8	135	940	0.33	5	46	2.2	Y112M-6
2CY-8/0.33								
KCB-200	12	200	1440	0.33	5	46	4	Y112M-4
2CY-12/0.33								
KCB-300	18	300	960	0.36	5	42	5.5	Y132M2-6
2CY-18/0.36								
KCB-483.3	29	483.3	1440	0.36	5.5	42	11	Y160M-4
2CY-29/0.36								
KCB-633	38	633	970	0.28	6	43	11	Y160L-6

2CY-38/0.28								
KCB-960	58	960	1470	0.28	6.5	43	18.5	Y180M-4

更多详情请查看<http://www.hbclb.com/> 电话：0317-8278504