

# KHP113-Z带式输送机保护装置主机 液晶显示器汉显功能

产品名称	KHP113-Z带式输送机保护装置主机 液晶显示器汉显功能
公司名称	安宇防爆电气有限公司
价格	1.00/台
规格参数	
公司地址	浙江省温州市柳市
联系电话	0577-61728696 13736399329

## 产品详情

### 一、用途

本装置适用于有爆炸性气体和煤矿井下、露天煤矿、选煤厂、洗煤厂、水泥厂、电厂、化工厂、轮船码头等工作场所，用来对带式输送机进行综合保护及控制。

### 二、性能特征

2.1具有打滑、堆煤、超温、跑偏、烟雾、撕带、急停、张紧力等保护功能；

2.2多台输送机间的联锁集中控制功能；

2.3具有语言预警及语言事故报警功能，语言报警既能报出故障性质有能报出出现故障的皮带几号；

2.4配接开停传感器可实现有煤开车无煤停车功能；

2.5打点信号及对讲功能；

2.6系统运行状态显示功能；

2.7急停动作报号功能；

2.8B型主机除上述功能外还具有：

1)双电机及张紧电机起、停得控制功能；

2)速度传感器的投入时间从几秒至几十秒间可调，以便于和各种软启动配接使用；

3)采用微电脑芯片作核心控制器件，用液晶显示器作为显示器件，实现汉显功能；

4) 温度、速度、张紧力的显示功能。

### 三、技术参数

3.1额定输入电压：AC127V或AC/36V

3.2主机额定工作电流：AC0.15A/0.5A

3.3本安输出了最大电流;1.1A;

3.4本安输出最高开路电压：12V

3.5传输电缆长度 1000m，分布电容 $<0.1$  F/Km,分布电感 $<0.1$ mH/Km；

3.6传输器输入信号：

1) 开关量电平信号，高电平 3V 低电平 0.5V

2) 无源接点信号；

3) 模拟量信号：0~5V；

3.7非本安继电器输出接点容量：AC127V 0.5A。