

地基基础（土样）-食品检测-检测服务检测

产品名称	地基基础（土样）-食品检测-检测服务检测
公司名称	百检检测
价格	.00/个
规格参数	品牌:百检 资质:CMA/CNAS 地区:全国
公司地址	上海市奉贤区金碧路2012号
联系电话	18601756433 18601756433

产品详情

百检网-大型的第三方检测平台，为您提供地基基础（土样）-食品检测、地基基础（土样）-食品检验、地基基础（土样）-食品第三方检测、地基基础（土样）-食品质检报告、地基基础（土样）-食品计量认证，提供专业的CMA/CNAS资质报告，报告适用于电商入驻，工商抽检，商超入驻，招投标等。

检测标准：

- 1 《岩土工程勘察规范》、《建筑地基基础设计规范》 土的分类
- 2 《土工试验方法标准》、《土工试验规程》、《公路土工试验规程》 含水率
- 3 《土工试验方法标准》、《土工试验规程》、《公路土工试验规程》 试样密度
- 4 《土工试验方法标准》、《土工试验规程》、《公路土工试验规程》 土粒比重
- 5 《土工试验方法标准》、《土工试验规程》、《公路土工试验规程》 小于某粒径的试样质量占试样总数质量百分数
- 6 《土工试验方法标准》、《土工试验规程》、《公路土工试验规程》 不均匀系数

- 7 《土工试验方法标准》、《土工试验规程》、《公路土工试验规程》 曲率系数
- 8 《土工试验方法标准》、《土工试验规程》、《公路土工试验规程》 液限含水率
- 9 《土工试验方法标准》、《土工试验规程》、《公路土工试验规程》 塑限含水率
- 10 《土工试验方法标准》、《土工试验规程》、《公路土工试验规程》 液性指数
- 11 《土工试验方法标准》、《土工试验规程》、《公路土工试验规程》 塑性指数
- 12 《土工试验方法标准》、《土工试验规程》、《公路土工试验规程》 最大干密度
- 13 《土工试验方法标准》、《土工试验规程》、《公路土工试验规程》 最优含水量
- 14 《土工试验方法标准》、《土工试验规程》、《公路土工试验规程》 渗透系数
- 15 《土工试验方法标准》、《土工试验规程》、《公路土工试验规程》 压缩模量