

环保油烟净化一体机图片 三阳通风设备生产

| | |
|------|----------------------|
| 产品名称 | 环保油烟净化一体机图片 三阳通风设备生产 |
| 公司名称 | 山东三阳通风设备有限公司 |
| 价格 | 面议 |
| 规格参数 | |
| 公司地址 | 山东滨州博兴兴福厨具产业园 |
| 联系电话 | 13406186166 |

产品详情

环保油烟净化一体机安装

环保油烟净化一体机安装在地面（屋顶）安装，室外悬挂和室内吊装，环保油烟净化一体机订做，从安装，三门峡环保油烟净化一体机，维护，环保油烟净化一体机定制，降噪，美观等方面考虑，优选使用地面（屋顶）安装。

用地板（屋顶）安装，只需连接进风管，通电即可，单元可以工作，方便安装省时。其他安装方法，需要在固体支架上安装油烟净化设施，以确保安全使用。烟气净化单元安装在维修门上要留在一定维修空间的一侧。

环保油烟净化一体机的使用

环保油烟净化一体机是商业厨房的好帮手，很多餐饮饭店都要求安装后才可营业，有时候买的环保油烟净化一体机在使用时没有达到预期效果，不知道您是否正确安装了呢？

1. 使用时关严距烟机很近的窗户，把门打开一条缝隙、防止形成比较大的空气对流同时及时补充厨房内的空气。
2. 燃气灶关闭后应让净化设备继续工作三分钟或者更长，以清除厨房烟气。
3. 环保油烟净化一体机要安装在燃气灶具中心点正上方位置上，其底平面与燃气灶具之间的距离应在650mm—750mm范围内。

4. 环保油烟净化一体机图片，出风管不宜过长，最好不要超过200厘米，且尽量减少折弯，避免多个90度折弯，否则会影响油烟净化的效果。

环保油烟净化一体机方案对比

1、活性炭吸附法

用粒状活性炭或活性炭纤维毡吸附油烟中的污染物粒子。这种设备的特点与过滤净化设备相似，但去除油烟异味分子的效果较好。

主要缺点：活性炭成本较高。

2、织物过滤法

油烟废气首先经过一定数目的金属格栅，大颗粒污染物被阻截；然后经过纤维垫等滤料后，颗粒物由于被扩散、截留而被脱除。通常选用的滤料材料为吸油性能高的高分子复合材料。这种设备投资少、运行费用低、无二次污染、维修管理方便；但阻力大、占地大、需要经常更换滤料的缺点。净化效率一般在80~92%。

缺点：由于滤料阻力很大，如玻璃纤维滤料的净化器压降可达1500Pa，且滤料需经常更换，使过滤法净化设备的应用受到局限。

环保油烟净化一体机图片-三阳通风设备生产由山东三阳通风设备有限公司提供。行路致远，砥砺前行。山东三阳通风设备有限公司致力成为与您共赢、共生、共同前行的战略伙伴，更矢志成为环保产品加工具有竞争力的企业，与您一起飞跃，共同成功!同时本公司还是从事烧烤车的厂家，烧烤设备，木炭烧烤车的厂家，欢迎来电咨询。