

竹跳板 森伟建材厂家 外架竹跳板

产品名称	竹跳板 森伟建材厂家 外架竹跳板
公司名称	武汉森伟建材有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	武汉市黄陂区汉口北五洲国际建材P区对面
联系电话	15827333533 15827333533

产品详情

建筑工地使用竹跳板要有哪些设置规范？

- 1、使用竹笆（其他材质）木架板时，单排脚手架的小横杆一端，应用直角扣件固定在立杆（大横杆）上，外架竹跳板，另一端插入墙内，插入长度不应小于180mm。
- 2、作业层木架板应该铺满、铺稳。木架板对接平铺，接头处必须设两根小横杆，木架板外伸长度应取130~150mm，两木架板的外伸长度之和不应大于300mm。除竹笆木架板，木架板可搭接铺设，铺设的接头必须支在小横杆上，搭接长度应该大于200mm，其伸出小横杆的长度不应小于100mm。
- 3、作业层端部木架板探头长度应取150mm，竹跳板，其板长两端均应与支撑杆可靠地固定。

竹跳板，建筑用竹跳板，建筑工地、路桥施工等搭设脚手架工程使用，重量轻，称重量较高，使用方便，价格便宜。

现在的竹跳板经过了一系列生产工艺后脱去了竹材种的糖份、淀粉、脂肪等营养物质和绝了虫卵和微生物后，已经不是微生物和其他来源虫卵的营养源，不会生虫发霉。而且正规的大的竹制品生产厂家针对南北方不同的干燥湿润的气候对竹材经过严格的脱水后，比方南方的产品的含水率控制在12%左右，北方的含水率控制在8%左右，其不同含水率可以适合南北放不同的气候，解决了变形开裂等问题。而且竹家具在南方不接触地面，不会接触水分，出售竹跳板，更不容易开裂变形。

竹跳板是我国南方地区常见的竹跳板，通常由成竹或南竹在两年以上的生长期内劈开，宽度为30毫米。竹笆木跳板纵筋不少于5根，每根为双筋，而横筋无论如何是交替的，四边端部纵筋与横筋的交点用铁丝穿过钻孔紧固。

每个竹跳板上沿纵向绑两根宽度为40 mm的双面筋，不得用圆钉固定。竹跳板长1.5 ~ 2.5 m，宽0.8 ~ 1.2m

。竹跳板用作跳板时，应采用横肋作为纵肋作为防滑措施。竹跳板常用于竹木脚手架、扣件式钢管脚手架和坡道铺设，具有材料来源广泛、价格低廉等优点。

竹跳板-森伟建材厂家-外架竹跳板由武汉市黄陂区森伟木业经营部提供。武汉市黄陂区森伟木业经营部是一家从事“建筑模板,木方,阁楼板,订做各类异形尺寸方木”的公司。自成立以来，我们坚持以“诚信为本，稳健经营”的方针，勇于参与市场的良性竞争，使“无”品牌拥有良好口碑。我们坚持“服务至上，用户至上”的原则，使森伟在板材中赢得了客户的信任，树立了良好的企业形象。

特别说明：本信息的图片和资料仅供参考，欢迎联系我们索取准确的资料，谢谢！