MPX163数字配线架/柜(DDF)

产品名称	MPX163数字配线架/柜 (DDF)
公司名称	浙江泰平通信技术有限公司
价格	.00/件
规格参数	品牌:普天泰平
公司地址	慈溪市观海卫镇工业区
联系电话	0574-63622522 13736014228

产品详情

MPX163数字配线架/柜(DDF)

「PTTP普天泰平@MPX01数字配线架/柜CT MPX09DDF数字配线架/柜」DDF数字配线架|DDF数字配线架|DDF数字配线架|DDU数字配线架|DDU数字配线单元:8 系统/16回路、10系统/20回路、16系统/32回路、20系统/40回路、21系统/42回路数字配线架】(DigitalDistribution Frame)YD/T 1437-2014 数字配线架通信行业标准(YD)数字配线架,DDF数字配线架,DDF高频配线架厂家,DDF配线架生产基地!

1.系列众多:西门子、爱立信、AT&T、富士通、NEC、BNC等制式;75、120欧姆等不同阻抗系列、各种柜架体等多种组合供客户选择;2.性能:严格的结构设计、的金属、非金属材料、标准镀金以及精湛、严格的工艺确保产品的性能稳定、可靠;3.结构:完整科学的的线缆结构,无论中间走线、两侧走线、前后跳线、架间跳线均更符合您的使用习惯,操作更加方便,完整的接地系统、多样的固定方式、90度旋转的单元体等细节无缺的设计

,确保客户使用更加方便。

DDF采用标准化程度较高的、**的、仅用自攻螺钉可安装的、三面多孔位直立柱及横立柱、侧立柱,孔距25mm新型旋转单元,可根据用户操作需要,旋转自如有完善的接地系统。

型号规格单元板容量(系统)满配单元数(个)匹配阻抗满配容量数(系统)机架尺寸高×宽×深(mm

) CT-MPX09-SM单面:88双面:1762000×520×4508单面:11双面:2275 西门子单面:110双面:22010

单面:11双面:22单面:144双面:28816单面:9双面:18单面:96双面:1922200×520×4508单面:12双

面:24单面:120双面:24010单面:12双面:24单面:160双面:32016单面:10双面:20单面:120双面:

2402600×520×4508单面:15双面:30单面:150双面:30010单面:15双面:30单面:192双面:38416单面

:12双面:24单面:882000×600×3008单面:11单面:11010单面:11单面:14416单面:9单面:96-8单

面:12单面:12010单面:12单面:16016单面:10单面:120-8单面:15单面:15010单面:15单面:19216

单面:12双面:176-8双面:22双面:22010双面:22双面:28816双面:18双面:192-8双面:24双面:2401

0双面:24双面:32016双面:20双面:240-8双面:30双面:30010双面:30双面:38416双面:24单面:88-

8单面:11单面:14416单面:9单面:96-8单面:12单面:16016单面:10单面:120-8单面:15单面:1921

6单面:12CTMPX09-SM-I数字配线架/柜

产品品牌:PTTP普天泰平

产品介绍: 本设备适用于传输速率为2-155Mbit/s的数字终端设备或程控交换机的数字信号的配线与转接。具有线路调度、转接和测试功能。产品特点:

- 1. 机架由骨架、接地组件、配线单元为主体组合而成。配线单元可作180°翻转
- 。另外,还设有专用的保护接地端子和工作接地端子,维护使用方便。
- 2. 设备各结构件均采用环氧静电粉沫喷塑,外型美观,色彩柔和,附着力强,防腐性好;
- 3. 连接件采用5件套的同轴连接器,其双通同轴插座的后端与带螺纹锁定的同轴插头连接,与传统的焊接端子式相比,在配线、调线、转接等方面较之灵活方便,其前端则用带测试口的"口"型同轴插头,具有监测功能;
- 4. 配线单元板上均设置有标志牌,可随时方便地对每个插头进行标识。

产品特点:

随着光纤传输

网与接入网通信的

迅猛发展,数字配

线的容量在相应上

升,传统的较繁琐

的结构已不能适应

新形势发展的需要

,现我公司推出一

种新型多孔位立柱

的MPX55-12型数字

配线架,与传统产

品相比,在同样满

足YD/T1437-2006

标准的要求下,结

构标准化、统一化

程度更高,对生产

、施工、安装操作

、维护更简单、快

速、方便。采用标

准化程度极高的、
**的、仅用自攻螺
钉可安装的、三面
多孔位直立柱及横
立柱、侧立柱,孔
距25mm新型旋转
单元,可根据用户
操作需要,旋转自如

工作条件:

有完善的接地系统

工作温度:+5 ~+40

相对湿度: 85%(+30 时)

大气压力:70kPa~106kPa

技术要求:

特性阻抗:75

工作速率: 2Mbit/s、8Mbit/s、34Mbit/s、45Mbit/s、140Mbit/s、155Mbit/s

接触电阻: a)外导体 2.5m , 经机械耐久性试验后增值 2.5m b)内导体 10m , 经机械耐久性试验后增值 10m

绝缘电阻: 1000M ,测量回路的电压为500V(DC)。

耐压:能承受1000V(AC)/1min的作用而无击穿、无飞弧。

回线间串音防卫度: 70dB(50kHz~233MHz)

介入损耗: 0.3dB(50kHz~233MHz)

回波损耗: 18dB(50kHz~233MHz)

拉脱力:同轴连接器与电缆连接后,抗电缆拉伸能力>50N

机械耐久性:同轴连接器插拔1000次后,接触电阻、介入损耗、回波损耗、分离力、保持力符合要求,并且接触面仍有电镀层,不露出基底材料。



MP A3 根 2 2 3 数

: 字配线架

产品特点

:数字配线系

列产品适用于传输

码率为2Mb/s~155

Mb/s的数字复用设

备之间、数字复用

设备与程控交换设

备或非话业务设备

之间的与线转接,

产品包括二大类(

75 /75 不平衡式

,120 /120 平衡

式),四大型号(

MPX202, 203, 204

, 205等)数百个

品种。它具有电路

调线、配线、转接 功能和业务变更的 需要。 5.同轴连 接器为带测试口的 Y型或h型同轴插头 ,具有在线监测功 能。 6.标识完整 、清晰。

1.铝质或钢质机架

,敞开式框架结构

,设计简洁,架内

设有合理的布线装

置。 2.鲜明的环

氧静电喷塑色彩对

照,使主体和附件

层次更分明,让人

更醒目。 3.架内

布线时,单元可旋

MPX205A12600 × 4 80×300961.可替代 西门子同类设备 2.机架规格可 按用户要求设计 3.双面按装容 量翻倍 4.订 货时说明电缆规格 MPX205A22200 x 4 80 × 30080MPX205 $A32000 \times 480 \times 3006$ 4单元CDA1安装W =480机架8调线塞 绳CDS3m/5m2根/ 架测试塞绳CCS3m

/5m 选购 件拆卸套筒CXT 1把 选

购件剥线钳BXQ00

7.008 1把选购

件压接钳YJQ根据

用户线径选配1把

选购件

聚力融合创新,共谱数智华章"为主题的2022中国移动

全球合作伙伴大会将在线上盛大召开。届时,中移物联网有限公司(以下简称"中移物联")OneNET 城市物联网平台将精彩亮相,谱写行业发展新篇章。

十年磨一剑,"169"城市物联网新型基础设施即将发布

成立的专业物联网运营企业,聚焦物联网业务能力建设与市场拓展,重点围绕物联网基础通用能力、视频物联网(VIoT)、智能物联网(AloT)、产业物联网(IIoT)打造物联网核心技术和产品,支撑全网物联网业务发展。

愛連客病的態息減淀和项目实践,中移物联OneNET城市物联网平台在国内已实现26个省、105个城市项目落地,落地智慧园区超过1000个,智慧社区超过10000个,接入终端设备超过1亿。本次2022中国移动全球合作伙伴大会,中移物联将以OneNET城市物联网平台为底座,发布"169"城市物联网新型基础设施格**携**事各界合作伙伴,共同开启数字经济发展新篇章。

×宽×深)容量

(系统)备注

不平衡式

(75 /75)机架