

雷氏沸煮箱价格雷氏沸煮箱厂家雷氏沸煮箱使用说明

产品名称	雷氏沸煮箱价格雷氏沸煮箱厂家雷氏沸煮箱使用说明
公司名称	天津天辰伟业科技有限公司
价格	99.00/普通
规格参数	
公司地址	沧州天津市南开区密云路3号
联系电话	0317-4604277 15832719238

产品详情

供应雷氏沸煮箱价格/雷氏沸煮箱厂家/雷氏沸煮箱使用说明----- Fz-31A雷氏沸煮箱技术电话：022-27527630/13176352277是天津天辰伟业科技有限公司研发的新一代试验仪器对水泥安全性能进行雷氏法及试饼法两种测定。仪器对升温保温均能自动控制，也可人工控制。（全不锈钢）主要技术参数：

1、有效容积：约31升 2、保温沸煮时间：3小时 3、加热功率：2组共4Kg FZ-31A雷氏沸煮箱主要由箱盖、内外箱体、箱蓖、保温屋、管状加热器(两组)、管接头、铜热水咀、水封槽、罩壳、电气控制箱等构成。五、FZ-31A雷氏沸煮箱的使用与维护：[Http://www.tcwyq.com](http://www.tcwyq.com) (1)试饼法与雷氏法试件的制作：

试饼成型：将制成的净浆取出一部分成两等分，使之成球形，放在预先准备好的玻璃板上(100mX100m)，轻轻振动玻璃板并用湿布擦过的小刀由边缘向中央抹动，做成直径70~80mm、中心厚约10mm、边缘渐薄、表面光滑的试饼，放入养护箱内养护至 $24 \pm 2h$ 。雷氏夹试件的制备方法：将预先准备好的雷氏夹放在已稍擦油的玻璃板上(质量约75~80G)并立即将已制好的标准稠度净浆装满试模，装模时一只手轻轻抹持试模，另一只手用宽约10mm的小刀插捣15次左右，然后抹平，盖上稍涂油的玻璃板，接着立刻将试模移至养护箱内养护 $24 \pm 2h$ 。(2)根据用户要求试饼法与雷氏夹同时使用，以对比水泥安定试验结果，特将蓖板高度降低，为此请用户使用蓖板时(包括只做雷氏夹法)务必置于试饼架之上。(3)沸煮箱内充水180mm以内箱体底部起算，将经过养护的试饼或雷氏夹由玻璃板上取下平放在试饼架或雷氏夹两针朝上，横模横放在蓖板上。(4)接通电气控制箱电源，启动“自动”开关，沸煮箱内的水于30min沸腾，一组3KW电热器自动停止工作，再煮3h沸箱内全部自动停止工作。此时数字显示为210min，电气控制箱内蜂鸣器动作，煮毕将水由铜热水咀放出，打开箱盖待箱体冷气却至室温，取出试件进行检测。(5)如沸煮箱内充水温低于20℃时，可先启动电气控制箱上手动开关至“升温”区，将水升温至20℃左右，停止“手动”开关，启动“自动”开关即可自行动行。

(6)煮沸箱内必须用洁净水淡水，久用后、箱内可能累积水垢。用户可酌情定期清洗。(7)供电电流为交流220V，加热器二组各为3KW和1KW，加热器加热前必须预添水为180mm高度以防加热器过热烧坏。加热完毕，首先切断电源，然后放除箱内之水，为了保证加热器的效率，加热器表面应经常洗刷去除积垢。(8)箱体外壳必须可靠接地，经保安全。

(9)沸煮前，水封槽内必须盛满水，经保证作试验沸煮起水封作用。

(10)搬移时，切忌在水封槽柜外(附图一的序号8)用力。(11)电气控制箱与沸煮箱体间接成为P20-30Q航空插头座，须认准1、2、3、接线编号，编号1为1KW加热器，编号2为零线，编号3为3kW加热器。

天津天辰伟业科技有限公司服务宗旨：专业制造，长期提供生产、价格低廉“质量100%可靠 价格100%实惠” 我公司本着【高科技、高起点、专而精】的宗旨，竭诚为广大用户服务。

公司网址:<http://www.tcwyyq.com> 联系人：高飞 电话：022-27527630 手机13176352277 15832719238
QQ：961527781 免费电话：400-022-7708