

# 洁净工作台

产品名称	洁净工作台
公司名称	深圳市中科圣杰净化设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	深圳市龙岗区金元街
联系电话	0755-85522588 13525852565

## 产品详情

### 垂直流洁净工作台

采用垂直单向流净化原理的气流形式，将低噪音离心风机、静压箱、高效过滤器结合单独一体的单元式结构。本产品可以采用分离式工作台减少震动影响。它是一种提供局部高洁环境通用性较强的空气化设备，它的使用对改善工艺条件有良好效果，提高产品质量和增大成品率。

特点： 洁净度CLASS100符合ISO1466-1国际标准

采用可调风量低噪音风机系统，保证工作区风速始终处于理想状态

箱体钢板静电喷涂光亮平整，操作台面为304不锈钢。说明：1.带刹脚轮 2.脚杯 3.支架 4.不锈钢台面 5.插座 6.玻璃 7.日光灯 8.控制开关 9.高效过滤器 10.初效过滤器 11.风机

### 主要技术参数：

型号	ZKSJ-1000	ZKSJ-1350	ZKSJ-1640	ZKSJ-1950
外型尺寸(mm)	W1000xL650XH1750	W1350xL650XH1750	W1640xL650XH1750	W1950xL650XH1750
风淋尺寸(mm)	W820XL610XH600	W1270XL610XH600	W1560XL610XH600	W1870XL610XH600
风量 (m/h)	900	1100	1500	1800
风速 (m/h)	0.45m/s ± 20%			
净化级别	100级 (ISO14644-1国际标准)			
高效过滤器效率	99.99%@0.3um			
高效过滤器尺寸	880X570X69	1170X570X69	915X570X69 610X570X69	915X610X69
高效过滤器数量	1	1	1-1	2
工作台震动半峰值	工作台和整体框架分为离式无震动影响 (可选)			
工作台面材质				

	304砂光不锈钢			
噪声	< 50dB	< 50dB	< 50dB	< 50dB
噪声测试位置	距离工作台正前方20cm,地面高1.2m处			
电源电压	220VAC 50Hz			
适用人数	1	1-2	2-3	3-4