

口腔门诊污水处理设备工厂

产品名称	口腔门诊污水处理设备工厂
公司名称	潍坊帝洁环保设备有限公司
价格	15000.00/件
规格参数	帝洁环保:帝洁环保 WSZ-5:WSZ-5 山东潍坊:山东潍坊
公司地址	山东省潍坊市潍城经济开发区玉清西街9344号院内2排15号
联系电话	15762525161

产品详情

口腔门诊污水处理设备厂家

一、口腔门诊污水处理设备厂家——概述

针对现有技术的不足，本实用新型提供了生活污水处理，具备体积小，方便安装维护和使用，同时方便过滤出来的固体杂物等优点，解决了常用的生活污水处理装置，其体积过大，较为复杂，其安装和维护的成本较高，使其普及的程度受限，同时其在使用时过滤出来的杂物不易，实用性大大降低的问题。

二、口腔门诊污水处理设备厂家——污水处理流程

1、斜管沉淀池

污水自接触氧化池自流到斜管沉淀池，以除去好氧处理过程中，好氧菌新陈代谢产生的生物膜脱落下来形成的污泥，沉淀池中设有斜管，以增加沉淀效果，出水槽设计成可调液位的齿形集水槽，总停留时间为2小时，沉淀表面负荷为1.00 m³/m².h。沉淀下来的污泥用气提进入污泥池进行好氧消化，通过消化可减少剩余污泥量的80%，上清液回流到调节池，剩余污泥定期用吸粪车抽出外运，作农田肥料。

2、池

生活污水接触时间按规范采用30分钟，剂采用二氧化氯进行。使水中的大肠杆菌之类有害细菌，这样能杀灭水中有害病原菌，以达到排放标准。

3、污泥池

沉淀池沉淀下来的污泥用气提泵抽入污泥池，在污泥池中设置曝气装置，对污泥进行好氧氧化，以减少剩余污泥量。设计污泥池有效容积为3m³。

4、风机

风机选用日本独资生产的回转式鼓风机，其型号为HC-50S两台一用一备，风量为1.00m³/min,风压为0.3kgf/cm²,电机功率为1.5KW。其风机具有体积小、风量大、噪声低、耗能省、运转平稳、安装方便、低转速、磨损小、使用寿命长等特点。

5、二氧化氯发生器

本方案考虑二氧化氯，二氧化氯与相比，具有投加方便，安全性高，是目前应用较广泛的污水方法。的泄漏容易造成中毒危害，防护条件和防护措施比较复杂。二氧化氯发生器是采用电解法产生二氧化体，再由水射器溶解二氧化体进入污水中进行，以达到去除水中大量细菌的目的，并可去除一部分氨氮和COD。投加量按10g/m³计，则选用发生量为30g/h的二氧化氯发生器。