

电磁阀ZCG-50

产品名称	电磁阀ZCG-50
公司名称	上海欣一阀门有限公司
价格	1600.00/件
规格参数	品牌:上海欣一 型号:ZCG-50 材质:不锈钢
公司地址	上海市奉贤区奉城镇新奉公路2313号8幢107室
联系电话	021-57567259 18021047003

产品详情

电磁阀ZCG-50——上海欣一不锈钢电磁阀、高温电磁阀、高压电磁阀

作为一家专业从事电磁阀研发、生产的企业，上海欣一电工有限公司自成立以来就秉承着“以质量求生存，以科技求发展”的理念，不断**产品质量和技术水平。现在我们推出了ZCG-50系列电磁阀，该产品采用优质不锈钢材质，能够适应高温、高压等恶劣工况，具备出色的耐腐蚀性和耐磨性。

在市场竞争日益激烈的今天，我们不仅注重产品的品质与性能，更注重品牌的整体形象和品牌文化的传播。因此，上海欣一电工有限公司的电磁阀品牌极具市场竞争优势，得到广大客户的青睐和信任。

目前，不锈钢电磁阀、高温电磁阀、高压电磁阀都是市场上比较常见的电磁阀产品。不锈钢电磁阀具有良好的耐腐蚀性，通常被应用于液体和气体的控制（如酸、碱等），以及水处理系统中；高温电磁阀适用于高温液体、气体的控制，如蒸汽、热水等；高压电磁阀主要针对气体的控制，并适用于高压气体管道系统中。

上海欣一电工有限公司的ZCG-50不锈钢电磁阀、高温电磁阀、高压电磁阀可根据客户需要进行定制，产品性能可靠，质量稳定。现在购买该系列电磁阀，价格仅为1600元/件，欢迎广大客户前来垂询！

不锈钢电磁阀、高温电磁阀、高压电磁阀

一.产品用途

该电磁阀是工业过程自动化控制系统用的执行器，可应用于钢铁厂、锅炉、窑炉、干燥设备、冶金、电镀涂装等行业管道中。

二.结构特点

n 耐高温：采用金属硬密封，*高可耐450 以下的流体介质

n 阀芯磨损自动补偿，使用寿命**

n 结构紧凑，重量仅为其他同类产品的三分之二

n 适用性强，温度以及压力范围广，气液体通用

三.技术参数

工作状态	常闭型-通电打开、断电关闭 常开型-通电关闭、断电打开
工作介质	过热蒸汽、导热油等超高温气液体
介质温度	450
公称压力 Mpa	1.6(高压需订制. *高6.4Mpa)
工作压差 Mpa	0.1-1.6(*高0.1-6.4Mpa)
电源电压	AC220V/DC24V其余规格可作特殊订货
额定**系数 KV	按JB/T7352-94规定
泄漏量 ml/min	按JB/T7352-94 · F规定
公称通径 mm	DN15-DN50螺纹 DN15-DN200法兰
功耗 VA	AC 70VA DC 50W
防爆标志	ExmIIT4
防爆证编号	GYB071325X
出线口接头	内螺纹M20 × 1.5或1.5米防爆引线
环境温度	-5 ~ +40 (不结冻)