

## 5L苯丙乳液桶装站 防爆桶装站

产品名称	5L苯丙乳液桶装站 防爆桶装站
公司名称	上海广志自动化设备有限公司
价格	.00/件
规格参数	
公司地址	上海市松江区新桥镇新拓路409号-B (注册地址)
联系电话	13701933542

## 产品详情

### 5L苯丙乳液桶装站 防爆桶装站

上海广志自动化设备有限公司主营：液体全自动灌装机，半自动灌装机，涂料定量灌装秤，电子台秤，称重传感器，称重模块，电子汽车衡，自动化包装灌装系统等，其中有进口托利多称重模块，托利多称重仪表。

5L苯丙乳液桶装站 防爆桶装站的技术参数:

1. 灌装量：1~10L
2. 安装方式：地上移动式
3. 分度值: 1g
4. 灌装误差：0.1% F.S.
5. 灌装速度：5L桶，2-3桶/分钟
6. 灌装方式：液面式
7. 安装方式：地上移动式
8. 设备材质：主体不锈钢，原料接触面为 SUS 304 不锈钢密封件PTFE
9. 供料方式：泵浦供料

10. 防爆要求：防爆（Exde II BT4 Gb）

11. 供电电压：AC380V 50HZ

12. 灌装原料：液体原料

5L苯丙乳液桶装站 防爆桶装站的特点:

一：本系统采用PLC可编程控制器制造，anquan可靠！

二：灌装头，进出料管路采用快速接头，拆洗方便！

三：采用两段式自动灌装方式，准确度高！

四：当灌装头未插入桶内，触碰桶口时自动提枪！

五：到达灌装目标值，灌装头自动关闭升起！

六：净重/毛重两种灌装方式自由选择！

七：灌装目标量自由设定，选配存储20组配方可调用，方便各种重量灌装！

八：cao作简单易学，一键灌装，并有手动cao作模式，连锁自动控制供料系统，确保anquan！

九：自动判别皮重范围和无桶不灌装功能！

十：滴油杯及集气罩设计，可有效的减少滴漏及废气对环境的影响！

5L苯丙乳液桶装站 防爆桶装站设备使用:

设备自动将空桶输送到充氮区进行灌前充氮，充氮结束后，动力滚筒将包装桶输送至灌装区进行灌装，灌装结束后，自动将满桶输送至上盖区进行灌后充氮并自动上盖，后端可模块化配置自动贴标机，自动码垛机。

5L苯丙乳液桶装站 防爆桶装站适用范围:

涂料 树脂 油漆 机油 甘油 胶粘剂 固化剂 稀释剂

油墨 助剂 乳酸 磷酸 硫酸 添加剂 乳胶漆 润滑油

盐酸 香精香料 丙烯酸树脂 化工、食品行业液体物料.

5L苯丙乳液桶装站 防爆桶装站的售后服务:

如果赶赴现场\*快24h内到达

根据客户情况远程协助或到客户现场

30分钟分配售后工程师

5分钟建立工单

更多相关产品：

7升真石漆灌装线 防爆灌装线

5L食用油灌装机 自动压盖灌装机

800毫升聚酯灌装机 日化灌装机

7L苯丙乳液罐装线 半自动罐装线

6L不饱和树脂压盖机 液下式压盖机