

# 嘉图竹炭净味离子环保墙面漆

产品名称	嘉图竹炭净味离子环保墙面漆
公司名称	江门市嘉图建筑涂料有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	江门市江海区礼乐街道新丰流沙工业园大班围A-2厂房
联系电话	0750-3220861 13427115338

## 产品详情

产品简介：

产品编号：JV2200半光、JV2300哑光

产品说明：嘉图竹炭净味离子环保墙面漆系采用环保竹炭因子，利用高效净味技术和分解甲醛技术精制而成的一款高品质环保墙面漆，该产品具有分解甲醛、苯等有害物质，气味清新自然，VOC含量极低、强效防霉抗污、耐擦洗性好、漆膜持久亮丽，从而全面保护家人健康!

净味分解甲醛、苯等有害物质：

嘉图竹炭净味离子环保墙面漆添加竹炭活性因子，采用涂料最新研发高效净味和分解甲醛技术。强效净化空气，消除室内异味，降解室内空气中的甲醛、苯等有害物质，气味清新自然。

全新净味技术：

嘉图竹炭净味离子环保墙面漆采用嘉图全新净味技术结合竹炭活性因子有效吸附及降解空气中有害物质，令室内气味清新自然，可以快速入住。

防霉抗菌：

嘉图竹炭净味离子环保墙面漆加强了防霉功能，在潮湿环境中能长期抵御霉菌、真菌的繁殖和滋生，不让墙面产生霉斑，令墙面持久亮丽，有效呵护家人。

低VOC：

嘉图竹炭净味离子环保墙面漆采用最新的STP技术，使得乳液干燥成膜时，不需要添加任何成膜助剂、防冻剂及其他溶剂而能够形成连续漆膜，从而大大降低该产品的VOC含量，真正使得产品的VOC含量接近于零。

漆膜易洗擦：

嘉图竹炭净味离子环保墙面漆使用进口高纯度原料，使漆膜更坚韧、耐磨，经得起反复多次洗擦，洗擦不留痕迹，长久保持墙面光滑平整。

技术参数

颜色：可调色

干结时间：指触干1小时 重涂至少2小时（25 50%相对湿度）

白度: >92

耐擦洗: >10000次

保质期:24个月。

施工说明：

- 1、施工方法：刷涂、滚涂或者喷涂。
- 2、表面准备工作：墙面处理平整、无粉质、无裂缝、无油脂；含水率<10%、PH值<10，想要更好的效果，用内墙专用腻子。
- 3、稀释：用10-20%清水稀释。
- 4、耗漆量：10~13平方米/kg/层。
- 5、施工环境：温度不小于5℃，湿度不大于80%。
- 6、贮存：贮存于阴凉干燥、温度在0℃以上的环境中。 -20℃以下要用保温车运输。

包装规格：5L/桶/6.5kg，彩印纸箱。