

电磁阀ZCK-100

| | |
|------|-----------------------------------|
| 产品名称 | 电磁阀ZCK-100 |
| 公司名称 | 上海欣一阀门有限公司 |
| 价格 | 2100.00/件 |
| 规格参数 | 品牌:上海欣一 型号:ZCK-100 材质:铸钢/铸铁 |
| 公司地址 | 上海市奉贤区奉城镇新奉公路2313号8幢107室 |
| 联系电话 | 021-57567259 18021047003 |

产品详情

上海欣一 ZCK-100法兰气体电磁阀

作为一款优质的气体电磁阀，上海欣一ZCK-100采用铸钢/铸铁材质制造，使其具有良好的耐腐蚀性和强度，同时还具备优异的防爆性能，适用于眼镜、垃圾处理等高要求的环境中使用。

此外，上海欣一 ZCK-100法兰气体电磁阀还采用了**的流体动力学原理，确保了其稳定性和高效性能，在高压下仍然能够稳定流动和运作，大大**了设备的使用寿命。

作为一款法兰式气体电磁阀，上海欣一ZCK-100方便用户使用，产品重量轻便，易于安装和维护，无需专业技能即可完成各种操作。当然，价格方面也非常实惠，现售价仅为2100元/件。

其他电磁阀产品介绍

电磁阀ZCH-40:

适用于低压液体和气体控制的电磁阀，采用独特的轴向方向结构，具有出色的密封性和抗压能力。

不锈钢电磁阀: 适用于高腐蚀环境的电磁阀，采用优质不锈钢材质制造，确保耐腐蚀和强度的同时还兼具美观和实用性。

法兰电磁阀: 作为一款方便用户快速接口和解除的电磁阀，采用法兰式安装方式，具有安装、拆卸方便快捷，使用稳定的优势。

一.详细介绍：

适用介质：煤气、甲烷、瓦斯、天然气、常温液体、气

二.产品用途：

适用于以煤气等燃烧介质管路的二位式通断切换，进行温度自动或远程控制。

适用介质：煤气、甲烷、瓦斯、天然、常温液体、气体

型式：常闭式。

三.特殊供货：

DN 32以下规格，也可提供法兰式连接。在爆炸性场所使用，可配用隔爆头子，防爆等级；dIIBT4

防爆合格证书：GYB06624X

四.结构特点：

直动式开阀结构，没有压差限制，低压力，零压力均能正常开闭，无压力损失，低压**大。

采用优质高性能的阀体密封材料，无泄漏。是可燃气液体的理想执行器。

五.技术参数：

| 型号 | 连接尺寸 | 通径 | CV值 | 长(L) | 高(H) | 介质温度 | 工作压力(压差) | 额定电压 | 阀体材质 | | |
|----------|-------------|------|-------|------|------|---------|------------|-------------|------|--|--------------|
| ZCK-5 | G1/8 | 2.5 | 0.23 | 41 | 75 | | 0~4kgf/cm2 | 220VAC/50HZ | 黄铜 | | |
| ZCK-8 | G1/4 | 2.5 | 0.23 | 41 | 75 | | | 110VAC/50HZ | | | |
| ZCK-10 | G3/8 | 4 | 0.48 | 53 | 90 | | | | | | |
| ZCK-10 | G3/8 | 15 | 0.6 | 69 | 117 | | | | | | |
| ZCK-15 | G1/2" | 15 | 3.73 | 69 | 117 | | | | | | |
| ZCK-20 | G3/4" | 20 | 7 | 73 | 124 | | | | | | |
| ZCK-25 | G1" | 25 | 11.1 | 99 | 135 | | | | | | |
| ZCK-32 | G1" | 32 | 14 | 115 | 154 | | | DC24V | | | |
| ZCK-40 | G1" | 40 | 24.5 | 120 | 162 | | | DC12V | | | |
| ZCK-50 | G2" | 50 | 35 | 154 | 185 | | | | | | |
| ZCK-40F | 法兰4-8孔距110 | 140 | 24.5 | 175 | 220 | | | | | | 阀体黄铜 法兰铸钢 |
| ZCK-50F | 法兰4-8孔距125 | 150 | 35 | 220 | 240 | | | | | | 其他电压可已定制 |
| ZCK-65F | 法兰4-8孔距145 | 165 | 52.5 | 256 | 330 | -5 ~ 60 | | | 铸铁 | | |
| ZCK-80F | 法兰4-8孔距1160 | 180 | 81.7 | 280 | 330 | | | | | | |
| ZCK-100F | 法兰4-8孔距180 | 1100 | 128.4 | 355 | 390 | | | | | | |

